



Динамик управляемого линейного массива Dante с DSP

Описание

Твердые строительные материалы, используемые в современных зданиях, приводят к неприятной реверберации. Продукты цифрового управления лучом DP 320DSP были разработаны для работы в современных условиях. архитектура, сочетающая твердые отражающие поверхности, такие как стекло, мрамор, камень и т. д. Эта модель была разработана именно для этой проблемы и обеспечивает превосходное качество звука. даже в таких требовательных условиях. С помощью цифрового управления направленность массива, звук выравнивается таким образом, что создается оптимальное звуковое поле и обеспечивается отличная разборчивость речи. Благодаря эlegantному и ненавязчивому дизайну, DP 320DSP идеально вписывается в любую среду.

DP 320DSP в качестве базового устройства можно легко каскадировать с другим DP 320DSP. автоматическое обнаружение в программном обеспечении редактора цифровых динамиков ускоряет настройку процесс. Все внутренние компоненты усилителя и динамиков полностью контролируются. Простое и понятное программное обеспечение для настройки цифрового редактора динамиков. делает настройку динамиков линейного массива проще, чем когда-либо. Программное обеспечение рассчитывает регулируемое выравнивание звука в реальном времени, с одним или двумя лучами на массив.

Особенности

- ▶ Высокопроизводительный драйвер 8 × 4 дюйма
- ▶ Встроенный 8-канальный цифровой усилитель класса D, 8 каналов DSP.
- ▶ Позволяет переключать режим ввода сигнала с помощью программного обеспечения управления DSP.
- ▶ Непревзойденное качество звука для лучшей разборчивости речи
- ▶ Чрезвычайно длинные дистанции
- ▶ Ненавязчивый дизайн для помещений с требовательной акустикой
- ▶ Интеллектуальная модульная конструкция Dante



Характеристики

DP 320DSP

Выходная мощность	120 Гц~16 кГц
Пиковая мощность	Вертикально: 20° (±20°) и горизонтально: 160°.
Диапазон частот	Алюминиевый сплав
Sensitivity(1m/1W)	Два интерфейса RJ45 для цифрового аудиовхода Dante + один
SPL	Терминал Phoenix для входа аналогового симметричного сигнала
THD	Вход: шумоподаватель, усиление, фаза, отключение звука,
SNR	компрессор (лимитер)
Частота выборки	Выход: усиление, фаза, отключение звука, задержка, фильтр
Угол рассеивания	верхних/низких частот, 6-полосный эквалайзер.
Материал	Неодимовый магнит 8x4 дюйма
Подключение аудиовхода	Черный/Белый
Функция ЦСП	
Динамик Драйвер	
Источник питания	
Цвет	
Вес нетто	
Размеры продукта	