

Аналоговые регуляторы мощности

160-зонная пейджинговая станция

Особенности:

- ▶ Пейджинг до 16 шт. AL10P в 160 зонах
- ▶ Большое расстояние на 1 км
- ▶ Встроенный приятный звонок
- ▶ Светодиод высокого разрешения, показывающий адрес АЛ-10П. пейджинг на
- ▶ С высокочувствительным микрофоном на гибкой стойке и линейным входом
- ▶ До 4шт АЛ-10P на систему
- ▶ Функция автоматического отключения звука
- ▶ Все функции вызова

Гибкая передача звука на большие расстояния!



Модель	AL-10R
Вход	Микрофон на гибкой стойке: 600 Ом, 5 мВ, небалансный, XLR. Линейный вход: 10 кОм, 775 мВ, несимметричный, разъем RCA. Линейный выход: более 775 мВ, (0 дБ) несимметричный
Зоны контроля	Каналы с 1 по 10
Диапазон частот	МИКРОФОН: 100 Гц–10 кГц (+/- 3 дБ); Линия: 20 Гц – 15 кГц
Соотношение сигнал/шум	Лучше, чем 70 дБ
TND	Менее 0,1% при 1 кГц
Потребляемая мощность	5–10W
Требования к питанию	220–240 В переменного тока, 50/60 Гц
Размеры	80(В) x 75(Ш) x 205(Г) мм

10-канальный селектор пейджинга

Особенности:

- ▶ Пейджинг до 10 зон динамиков
- ▶ С 10 попытками войти и выйти
- ▶ Встроенный приятный звонок
- ▶ С 1 микрофонным, 2 дополнительными и 4 микрофонными входами для удаленного пейджинга.
- ▶ 4 уровня приоритета MIC1, высший приоритет EMC MIC, удаленный пейджинг MIC и aux в качестве последнего
- ▶ Светодиодный индикатор для всех зон



Модель	AL-10P
Микрофонный вход	600 Ом 5 мВ, небаланс
Линейный вход	10 кОм, больше или равно дисбалансу 220 мВ.
Линейный выход	Больше 775 мВ при 0 дБ, дисбаланс
Частота. ответ	микрофон 100 Гц-15 кГц; Линия 60 Гц-15 кГц при +/- 3 дБ
TND	Менее 0,01% на частоте 1 кГц
Соотношение сигнал/шум	Больше 70 дБ
Защита	Предохранитель переменного тока: 0,5 А
Затухание звука	Линия 1 и линия 2 приглушаются микрофоном при уровне 0–30 дБ.
Требования к питанию	220–240 В переменного тока, 50/60 Гц
Размеры	89 (В) x 483 (Ш) x 366 (Г) мм
Встроенные размеры	Стойка 2 U, 19 дюймов
Вес нетто	6.4kg