

Предварительный усилитель

Особенности:

- ▶ AL-11P — универсальный микшерный предусилитель с 4 микрофонные входы, 3 вспомогательных входа, 2 аварийных входа (высокий приоритет) и функция отключения звука.
- ▶ MIC1, EMC1, EMC2 являются приоритетными входами, автоматически приглушение всех остальных входных сигналов. MIC1 имеет самый высокий приоритет, способный подавлять все остальные входы.
- ▶ С контролем низких и высоких частот, функцией автоматического отключения звука для пейджинга и индивидуальной регулировки усиления для всех входов.



С несколькими универсальными входами



Модель	AL-11P
Вход	MIC 1, 2, 3, 4: 600 Ом, 5 мВ, несимметричный, телефонный разъем AUX 1, 2, 3: 10 кОм, 200 мВ, небалансный, разъем RCA EMC 1, 2: 10 кОм, 200 мВ, несимметричный, телефонная розетка
Выход	600 Ом, 775 мВ, 0 дБ, разъем RCA
Диапазон частот	60 Гц–15 кГц (+/- 3 дБ)
Соотношение сигнал/шум	Лучше, чем 70 дБ
TND	Менее 0,1% при 1 кГц
Регуляторы тембра	НИЗКИЕ: 100 Гц (+/- 10 дБ), ВЫСОКИЕ: 12 кГц (+/- 10 дБ)
Функция отключения звука	MIC1 подавляет другие входные сигналы с ослаблением 0–30 дБ. EMC1 имеет приоритет над другими входными сигналами, кроме MIC 1.
Требования к питанию	220–240 В переменного тока, 50/60 Гц
Размеры	89 (В) x 483 (Ш) x 366 (Г) мм

10-канальная панель монитора

Особенности:

- ▶ Благодаря встроенному высококачественному громкоговорителю для мониторинга до 10 зон. 6 светодиодных индикаторов уровня дБ четко указывают статус уровня канала.
- ▶ Громкость мониторинга регулируется, а также Выбор положения 10 каналов.



Модель	AL-10M
Вход	Аудиосигнал 70/100 В
Контролируемые каналы	10
Звуковой монитор	Полнодиапазонный громкоговоритель, 500 мВт
Визуальный монитор	6-элементный светодиодный дисплей, бесконечный, 0, 2, 4, 6, 8, 10 дБ
Элементы управления	Громкость монитора, выбор канала и выключатель
Индикаторы	Индикатор питания
Защита	Предохранитель переменного тока: 0,5 А
Потребляемая мощность	10–15 Вт
Требования к питанию	110–120 В или 220–240 В переменного тока, 50/60 Гц; 24 В постоянного тока
Размеры	89 (В) x 483 (Ш) x 366 (Г) мм
Встроенные размеры	Стойка 2 U, 19 дюймов
Вес нетто	6.1kg