

4-канальный усилитель мощности серии CH

Особенности:

- ▶ Компактный дизайн 2U: стандартный форм-фактор 2U для простой интеграции в профессиональные аудиосистемы.
- ▶ Несколько режимов работы: выберите один из трех режимов работы: СТЕРЕО (независимые каналы А и В), ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ (простая установка проводки) и BRIDGE (усиление высокой мощности) — для удовлетворения различных потребностей приложений.
- ▶ Комплексная защита: автоматическое ограничение выходной мощности, защита от короткого замыкания, защита от высоких температур и
- ▶ Задержка включения питания для обеспечения безопасной и надежной работы.
- ▶ Эффективное рассеивание тепла: усовершенствованный вентилятор с бесступенчатой регулировкой скорости регулирует скорость в зависимости от температуры радиатора.
- ▶ эффективно снижает шум вентилятора, обеспечивая при этом оптимальное охлаждение.
- ▶ Удобные элементы управления: независимый регулятор громкости и светодиодный индикатор уровня сигнала обеспечивают четкость и удобство
- ▶ мониторинг производительности.
- ▶ Встроенная фильтрация: встроенная функция фильтрации устраняет высокочастотные помехи от цифрового звука и других внешних источников.
- ▶ оборудование.
- ▶ Расширенные возможности подключения: два входа XLR и несколько вариантов выхода, включая разъемы SPEAKON и Phoenix, для более сильной совместимости между различными настройками.
- ▶ Надежные функции защиты: комплексные меры защиты, включая ограничение давления, короткое замыкание, перегрузку по току и постоянный ток.
- ▶ Защита выхода для душевного спокойствия.



Характеристики

* выходная мощность	CH-4600 0,775 В*40 ≥100 дБ (А-взвешенный)
† Источник питания	Балансный: 20К Небалансный: 10К
† Гармонические искажения (1 кГц, 8 Ом)	Класс-ТД
† Диапазон частот	Мощность/Сигнал/Искажение/Ограничение
† Чувствительность	Балансный XLR (папа/мама)
- SNR	SPEAKON, Переплетные стойки
† Коэффициент демпфирования	Перегрев, перегрузка, короткое замыкание,
- Скорость нарастания	выход постоянного тока
† Входное сопротивление	Защита, плавный пуск, ограничение
† Изоляция канала	перенапряжения
† Тип выхода	
† Светодиодные индикаторы	
† Входные разъемы	
† Выходные разъемы	
† Система охлаждения	
† Размер продукта (ШхДхВ)	
† Вес нетто	

CH-4800

4x800W@8ohm,	
4x1160W@4ohm	
AC190V-250V 50/60HZ	
<0.1%	
20 Гц-20 кГц: +/- 1 дБ	
0,775 В*40	
≥100 дБ (А-взвешенный)	
≥300@8ohms	
25V/US	
Балансный: 20К Небалансный: 10К	
60dB@8ohms 1Khz	
Класс-ТД	
Мощность/Сигнал/Искажение/Ограничение	
Балансный XLR (папа/мама)	
SPEAKON, Переплетные стойки	
Перегрев, перегрузка, короткое замыкание, выход постоянного тока	
Защита, плавный пуск, ограничение перенапряжения	
485x485x100mm	
24.1Kg	