



СК. Усилитель мощности

СК-200/СК-300/СК-500



Особенности:

- ▶ стандарт 2U
- ▶ Большой источник питания, высокоэффективный и суперкольцевой трансформатор
- ▶ Набор входных сигналов: переключатель выбора 0,775 В, 1 В и 14 В.
- ▶ С защитой, сигналом, зажимом, перемычкой и светодиодом питания
- ▶ Подъемный и правый канал с двухполярным охлаждающим вентилятором, высокоэффективный канал воздушного охлаждения.
- ▶ С мягкой звездочкой, защитой от постоянного тока, защитой от короткого замыкания, тепловой защитой, защитой от перегрузки.

Модель	СК-200	СК-300	СК-500
нагрузка 4 Ом	300Wx2	450Wx2	800Wx2
нагрузка 8 Ом	200Wx2	300Wx2	500Wx2
Мостовая нагрузка 8 Ом	600W	900W	1000W
Частотная характеристика	20 Гц-20 кГц ±1 дБ	20 Гц-20 кГц ±1 дБ	20 Гц-20 кГц ±1 дБ
SNR	>100 дБ	>100 дБ	>100 дБ
Суммарные гармонические искажения	<0.01%	<0.01%	<0.01%
Входное сопротивление	20 кОм	20 кОм	20кОм
Входное напряжение	0,775 В, 1, 1,4 В	0,775 В, 1, 1,4 В	0,775 В, 1, 1,4 В
Входное соединение	XLR	XLR	XLR
Выходное соединение	Нейтрик Спикон	Нейтрик Спикон	Нейтрик Спикон
Режим переключения	Сtereo/мост/параллельный	Сtereo/мост/параллельный	Сtereo/мост/параллельный
Источник питания	220 В/240 В переменного тока, 50-60 Гц	220 В/240 В переменного тока, 50-60 Гц	220 В/240 В переменного тока, 50-60 Гц
Размер(Д×Д×Ш)мм	480x350x88	480x350x88.9	480x350x88
Масса	10.5kg	13.02kg	14.8kg

