

Потолочный динамик PA

3-дюймовый потолочный динамик
4-дюймовый потолочный динамик
Офисный динамик с маскировкой звука

Особенности:

- ▶ С четкими акустическими характеристиками для музыки и голоса
- ▶ Функция быстрой и простой установки



Модель	CP-303FM
Размер драйвера	3 дюйма
Номинальная мощность	1.5/3W
Чувствительность	89 дБ±2 (1 Вт/1 м)
	93dB
Сопротивление динамика	8ohm
Диапазон частот	100Hz-16KHz
Ангел дисперсии 1000 Гц	130 градусов
Размер	Φ120X80MM
Размер выреза отверстия	Φ100 мм
Материал	ABS
Цвет	Белый

Особенности:

- ▶ Элегантный внешний вид.
- ▶ Простота установки и обслуживания.
- ▶ Изготовлен из прочного материала
- ▶ Корпус ABS
- ▶ IP64



Модель с суффиксом «L» означает «без оправы».

Модель	CP-406WP/CP-406WPL
Номинальная мощность	6W
Силовые краны	3/6W
Линейное напряжение	100V
Чувствительность (1 м, 1 Вт)	91±3 дБ
Диапазон частот	150-18KHz
Размер	Dia140x130mm
Отверстие для крепления	Dia125mm
Материал	ABS
Масса	0.86kg

Офисная звукомаскировка CM-506 динамик имеет диаметр 5,25 дюйма динамик установлен на оси. Компактный корпус включает в себя извилистую пламя антипирен, акустическая вставка для устранения стоячие волны и металлический резонанс. Это обеспечивает равномерную дисперсию и хорошо подходит для маскировки звука, пейджинга и музыкальные сигналы.



Модель	SM-506
Мощность при 70 В	6W/3W/1.5W/0.75W/0.38W
Диапазон частот	100Hz-12KHz
Чувствительность	83±3дБ
Номинальное сопротивление	100 В/вторичная обмотка соответствует 8 Ом
Номинальная дисперсия	160°Г x 165°В
Высота	10.1cm
Масса	1.6kg
Громкоговоритель	5,25-дюймовый полнодиапазонный драйвер с бумажным конусом
Цвет	Белый

Потолочный громкоговоритель

Особенности:

- ▶ Элегантный внешний вид.
- ▶ Простота установки и обслуживания.
- ▶ Полный диапазон, но высокое качество воспроизведения музыки и речи
- ▶ Корпус ABS



Модель с суффиксом «L» означает «без оправы».

CSP-6T

CSP-6TL

Модель	CSP-6T	CSP-6	CSP-6TL	CSP-6L
Мощность при 100 В	3W/6W	/	3W/6W	/
Мощность при 70 В	1.5W/3W	/	1.5W/3W	/
Мощность при 8 Ом	/	10W	/	10W
SPL(1W/1M)	92dB	92dB	92dB	92dB
Max SPL@ 1M	99dB	101dB	99dB	101dB
Частота. Ответ	100Hz-18KHz	100Hz-18KHz	100Hz-18KHz	100Hz-18KHz
Размер выреза	Диаметр 165 мм	Диаметр 165 мм	Диаметр 165 мм	Диаметр 165 мм
Монтаж	Потолок	Потолок	Потолок	Потолок
Материал корпуса	ABS	ABS	ABS	ABS
Вес нетто	590g	425g	615g	450g
Вес брутто	705g	540g	730g	570g
Отделка	Белый	Белый	Белый	Белый
Размер продукта	Dia187x65mm(H)	Dia187x65mm(H)	Dia189x65mm(H)	Dia189x65mm(H)
Размер упаковки	205x195x68mm	205x195x68mm	205x195x68mm	205x195x68mm
Громкоговоритель	6,5 дюйма x 1, полный диапазон	6,5 дюйма x 1, полный диапазон	6,5 дюйма x 1, полный диапазон	6,5 дюйма x 1, полный диапазон