

Высокопроизводительный 2-полосный динамик с кроссовером

Особенности:

- ▶ Двухполосная ABS в потолочном динамике с высокой производительностью
- ▶ С кевларовым драйвером и 2 твитерами.
- ▶ С кроссовером для чистого, но мощного звука.
- ▶ Подходит для аудиосред с высокими требованиями



Модель	CP-650L
Выходная мощность	50W
SPL (1W/1M)	89dB
Диапазон частот	от 60 Гц до 20 кГц
LF	6,5-дюймовый диффузор из стекловолокна, резиновая кромка
HF	шелковый купол 20vc * 2 шт.
Материал корпуса	ABS
Импеданс	16 Ом
Размер	диаметр 235мм*160мм
размер выреза отверстия	205мм
Масса	1.9kg
Отделка	Белый

Высокопроизводительный 2-полосный динамик с кроссовером

Особенности:

- ▶ Двухполосная ABS в потолочном динамике с высокой производительностью
- ▶ С 2 твитерами
- ▶ С кроссовером для чистого, но мощного звука.
- ▶ Подходит для аудиосред с высокими требованиями



Модель	CP-880L
Мощность программы	80W
SPL (1W/1M)	87dB
Диапазон частот	от 60 Гц до 20 кГц
LF	8-дюймовый поликонус, резиновая окантовка
HF	25-дюймовый шелковый мягкий купол*2
Разъём	Стандартный прессованный
Материал корпуса	ABS
Импеданс	8 Ом
Размер	диаметр 280мм*200мм
размер выреза отверстия	248мм
Масса	2.6kg
Отделка	Белый