




ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ 3-ПОЛОСНАЯ СИСТЕМА С КРОССОВЕРОМ

Особенности

- Высококачественный 3-полосный потолочный громкоговоритель ABS
- Кевларовый диффузор
- Кроссовер для чистого и мощного звучания
- Для требовательных музыкальных систем



Модель	CP-8100L
Выходная мощность	100 Вт
SPL (1 Вт/1 м)	90 дБ
Диапазон частот	40 Гц-20 кГц
НЧ	8" графитовый диффузор, резиновый подвес
СЧ	3" стекловолоконный диффузор, PU-подвес
ВЧ	1" титановый купол
Материал корпуса	ABS
Импеданс	8 Ом
Размер	Ø294x162 мм
Монтажное отверстие	255 мм
Отделка	Белая

Н означает наличие противопожарного колпака

Особенности

- Высококачественная 2-полосная система
- Мощный динамик и переключатель мощности
- Для требовательных музыкальных систем



Модель	CP-621T / CP-621TH	CP-621T / CP-621TH	CP-621T / CP-621TH
Мощность, 100 В	20 Вт; 20/10/5 Вт/8 Ом	30 Вт; 30/15/7.5 Вт/8 Ом	40 Вт; 40/20/10 Вт/8 Ом
Мощность, 70 В	10 Вт; 10/5/2.5 Вт/8 Ом	15 Вт; 15/7.5/3.8 Вт/8 Ом	20 Вт; 20/10/5 Вт/8 Ом
SPL (1 Вт/1 м)	88 дБ	88 дБ	88 дБ
Макс. SPL (1 м)	101 дБ	102 дБ	103 дБ
Диапазон частот	100 Гц-20 кГц	90 Гц-20 кГц	50 Гц-20 кГц
Монтажное отверстие	Ø170 мм	Ø200 мм	Ø240 мм
Размер	Ø203x80 / 145 мм	Ø230x90 / 150 мм	Ø270x105 / 185 мм
Монтаж	В потолок	В потолок	В потолок
Материал корпуса	ABS	ABS	ABS
Масса	1,25 / 1,7 кг	1,6 / 2,2 кг	2,1 / 3,1 кг
Отделка	Белая	Белая	Белая
Динамики	ВЧ 1" x1; НЧ 5,25" x1	ВЧ 1" x1; НЧ 6" x1	ВЧ 1" x1; НЧ 8" x1