

8-канальный усилитель мощности
Особенности

- ▶ Гибкие режимы моста/стерео: поддержка 4×300 Вт при мостовом сопротивлении 4 Ом и 8 Ом, обеспечивая высокая мощность для различных применений.
- ▶ 8-канальные выходы связи: обеспечивают плавное распределение сигнала и простое расширение системы.
- ▶ 8-канальные симметричные линейные входы: обеспечивают превосходное качество звука благодаря сбалансированной линии.
- ▶ входы, уменьшая шум и помехи.
- ▶ Широкий частотный диапазон: обеспечивает высококачественный звук в широком диапазоне частот.
- ▶ для оптимальной четкости звука.
- ▶ Стереозвук: Обеспечивает высококачественный звук с точным стереоизображением.
- ▶ Компактный и легкий: размер стойки 1U и легкая конструкция упрощают установку и транспорт.



Модель	D-8100
Выходная мощность	8*100 Вт при стерео 8 Ом, 8*200 Вт при стерео 4 Ом, или 4*300 Вт при 4 и 8 Ом в мостовом режиме
Входная чувствительность	0.775V
Диапазон частот	20 Гц-20 кГц +1/-1 дБ
Входное сопротивление	20 КОМ (БАЛАНС)/10 КОМ (НЕБАЛАНСИРОВКА)
THD+N	<0.1% @ 8 Ω 1KHz
Изоляция канала (1 кГц)	60 дБ (8 Ом/1 кГц)
Рабочее напряжение	220 В переменного тока, 50 Гц/60 Гц
Силовой предохранитель	10A
SNR(A-взвешенное)	10dB
Схема защиты	Перегрузка, перегрев, короткое замыкание
Размеры продукта	482x237x44mm
Вес нетто	4.28Kg