

6-дюймовый коаксиальный потолочный динамик Dante с поддержкой POE и DSP

Описание:

Благодаря коаксиальным двухполосным динамикам динамик мощностью 60 Вт предлагает богатые низкие частоты и ясные, понятные высокие частоты, а также эстетика премиум-класса, которая дополнит любую рекламу звуковая инсталляция. DANTE DP 660R POE с DSP оснащен 6,5-дюймовым низкочастотным динамиком и 1,25-дюймовым коаксиальным динамиком. твитер, установленный внутри дисперсионного выравнивания система, обеспечивающая диапазон частот 75 Гц-20 кГц.

- Совместимость с Dante. Благодаря сетевой технологии Dante этот динамик обеспечивает легкую интеграцию в системы передачи звука по IP, упрощение распределения и управления звуком в крупномасштабных установках.
- Цифровая обработка сигналов (DSP). Встроенные возможности DSP позволяют точная настройка и оптимизация вывода звука, гарантирующая, что звук адаптирован к конкретной акустике помещения или места проведения. Питание через Ethernet (PoE). Благодаря поддержке PoE этот динамик можно питание и подключение через один кабель Ethernet, что упрощает монтаж и снижение потребности в дополнительных источниках питания, что делает его экономически эффективным выбором.

Особенности:

- Высококачественный звук: коаксиальный потолок Dante без оправы динамик с DSP и PoE обеспечивает исключительный звук качество, обеспечивающее чистый и захватывающий звук воспроизведение в любом пространстве. Бесшовная интеграция: разработан с использованием безободкового и сдержанный профиль, этот динамик плавно вписывается в любую среду, делая ее эстетически приятной выбор как для жилого, так и для коммерческого использования установки.



Код заказа:

DANTE DP 660R POE с DSP: 6-дюймовый коаксиальный потолочный динамик Dante с источником питания POE 60 Вт, безрамочная передняя панель с страховочной проволокой, с DSP DP660V: Высокопроизводительный 6-дюймовый коаксиальный потолочный динамик мощностью 100 Вт. 80м; Линия 100 В, 80 Вт/40 Вт/20 Вт/10 Вт, передняя часть без оправы с предохранительной проволокой

Модель	DANTE DP 660R POE с DSP	DP660V
Размер динамика	1 ВЧ-динамик 1 дюйм + 1 НЧ-динамик 6,5 дюйма	1 ВЧ-динамик 1 дюйм + 1 НЧ-динамик 6,5 дюйма
Мощность при 8 Ом	60 Вт (240 Вт, пиковая)	100 Вт (400 Вт, пиковая)
Мощность при 100 В	/	80W/40W/20W/10W
Мощность при 70 В	/	40W/20W/10W/5W
Sensitivity(1M/W)	91dB	93.1dB
SPL	108dB	111.1dB
Диапазон частот	75 Гц~20 кГц	75 Гц~20 кГц
Входной интерфейс	RJ45	/
Протокол передачи аудио	Dante	/
Управление маршрутизацией аудио	Данте Контроллер	/
Входная мощность	Совместимость с 802.3af/802.3at/802.3bt	/
Материал	Железо+АБС	Железо+АБС
Размер выреза	Диаметр 176 мм	Диаметр 176 мм
Размер продукта	Диаметр 316*197 мм	Диаметр 316*197 мм
Вес нетто	4.5kg	5.2kg
Вес брутто	6.3g	7kg