

Цифровая конференц-система

Конференц-система DC-900

Описание

Цифровая конференц-система DC-900 объединяет в себе множество передовых функций, включая обсуждение, визуальное отслеживание, вход в систему, голосование и запись. Он предлагает гибкое управление, позволяющее пользователям управлять системой непосредственно через сенсорный экран основного устройства или с помощью компьютерного программного обеспечения. Система поддерживает управление до 500 и подачу питания до 100 микрофонов, что делает его идеальным для крупномасштабных конференций.



Пульт председателя DC-900C

Пульт участника DC-900D



Пульт председателя DC-990C

Пульт участника DC-990D



Особенности

- ▶ 4,3-дюймовый полноцветный сенсорный экран IPS: простая настройка системы параметров, отображение времени в режиме ожидания. Высокопроизводительный процессор DSP: позволяет подавлять обратную связь и.
- ▶ Точная регулировка высоких, средних и низких частот.
- ▶ Несколько режимов конференции: включая FIFO (первым вошел, первым ушел), LIFO (последним вошел, первым ушел), «Первый выход», «Ограничение», «Председатель» и «Полное открытие».
- ▶ Отключение звука в одно касание: пульт председателя имеет приоритет для мгновенного отключения звука делегатов с помощью одно касание.
- ▶ Несколько интерфейсов микрофона: оснащен 4 интерфейсами RJ45, поддерживающими 20 устройств на канал (всего 80 устройств) и 4 8-контактных интерфейса, поддерживающих 25 единиц на канал (всего 100 единиц).
- ▶ Режим управления паролями: доступ к настройкам возможен только после ввода правильного пароля для дополнительной безопасности.
- ▶ Ограничения речи: позволяет установить максимальное количество одновременных говорящих блоков (1-12), при этом блок председателя не ограничен. Кроме того, время речи может быть ограничено (0-99 секунд) как с таймером, так и с автоматическим отключением опции, за исключением пульта председателя.
- ▶ Централизованное управление через RS232: системой можно управлять через систему управления или программное обеспечение для управления встречами.

Технические характеристики системы

Основной блок	DC-900M
Источник питания	AC220V/50Hz
Диапазон частот	20Hz-20kHz
SNR	>96 дБ
THD	<0.05%
Интерфейс записи	USB
Интерфейс микрофонного блока	4 круглых гнезда DIN-8, 4 RJ45
Каскадный интерфейс	2 круглых гнезда DIN-8, 4 RJ45
Компьютерный интерфейс	1 x USB-разъем
Аудиовход	2 x RCA (гнездо Phono), 1 разъем 6,3 мм (аудиосигнализация)
Аудиовыход	2 x RCA (разъем Phono), 1 разъем 6,3 мм, 1 разъем XLR (Canon)
Микрофон	DC-900D/DC-900C/DC-990D/DC-990C
Тип	Пульт для делегата с гибкой шеей/Пульт председателя с гибкой шеей/ Пульт для делегата с квадратной трубкой/Пульт председателя с квадратной трубкой
Рабочее напряжение	24 В постоянного тока (поставляется от основного блока)
Ввод/вывод	Кабель T-образного типа 8P-DIN
Чувствительность	≤46 дБВ/Па
Диапазон частот	20Hz-20KHz
Входное сопротивление	≤2 кОм
Направленность 0°/180°	>20 дБ (1 кГц)
Эквивалентный шум	≤20 дБ (УЗД)
Макс. СПЛ	125 дБ (КНИ <3%)
THD	<0.05%
Нагрузка на наушники	>10 Ом