



Динамик сабвуфера с DSP, питанием POE

Описание

Динамик DP 120 SUB DSP может реализовать свою multifunctionality благодаря источнику питания POE, передаче звука и управление сигналом через порт Ethernet RJ45. Он может получить питание от любого коммутатора Ethernet стандарта 802.3 или выше. ДП 120 SUB DSP использует инверторную технологию SSA, обеспечивающую высококачественное расширение превосходного качества звука реализовано в этом компактном динамике с низким уровнем шума. Силовая конструкция. Через Dante™ Ethernet, который передает 24-битный звук (44,1 К/48 кГц) и его сигнал управления можно маршрутизировать через контроллер Dante™. DP 120 SUB ЦСП объединяет универсальные функции, такие как регулировка усиления, отключение звука, 5-полосный эквалайзер контроль и DSP с контролем предела. Все эти функции можно выполнять удаленно на ПК с помощью программного обеспечения DSP Controller.

Особенности:

- ▶ Встроенный модуль Dante.
- ▶ Встроенный модуль усилителя мощности и его система
- ▶ эффективность > 70%
- ▶ Программное обеспечение для управления DSP
- ▶ PoE-питание
- ▶ Защита от перегрузки по току, тепловая защита и
- ▶ Защита от перегрузки



Модель

DP 120 SUB DSP

Входной интерфейс	RJ-45
Аудиовходной сигнал	Данте™ Сбалансированный усиленный сигнал
Кабель	Категория 5 или выше
Выходная мощность	120 Вт, усиление POE до 60 Вт в зависимости от мощности маршрутизатора
Пропускная способность	100M/1000M бит/с
Диапазон частот	50Hz-150Hz
Водитель	1 x 8-дюймовый низкочастотный динамик
Номинальное сопротивление	8ohm
Чувствительность	92dB
Максимальный уровень звукового давления	119dB
DSP	Односторонний 5-полосный параметрический эквалайзер/отключение звука
Источник питания	PoE
Размер продукта	290x400x330mm
Размер доставки	834x493x507mm
Вес нетто	12kg