

Потолочный динамик PA
Коаксиальный потолочный динамик без оправы спереди с предохранительной проволокой
Особенности

- ▶ Доступны модели коаксиальных потолочных динамиков диаметром 6,5 и 8 дюймов.
- ▶ Выбор режима работы 100 В/70 В/8 Ом для гибкой системной интеграции.
- ▶ Высокая чувствительность обеспечивает высокий уровень звукового давления.
- ▶ Широкий динамический отклик для воспроизведения речи и музыки.
- ▶ Терминал Phoenix с фронтальным доступом для упрощения подключения.
- ▶ Магнитная решетка с высокопрочными магнитами N42.
- ▶ Решетка из травленного металла прочной конструкции.
- ▶ Усиленная монтажная конструкция с двойными страховочными тросами.
- ▶ Металлические зажимы для быстрого и надежного монтажа на потолок.


DP660V2

DP8100V2

Модель	DP660V2	DP8100V2
Мощность при 100 В	5W/10W/20W/40W@100V, 60W@8 Ω	10W/20W/40W/80W@100V, 100W@8 Ω
Мощность при 70 В	2.5W/5W/10W/20W@70V, 60W@8 Ω	5W/10W/20W/40W@70V, 100W@8 Ω
Пик мощности	120W@8 Ω	200W@8 Ω
Громкоговоритель	1 × 6,5 дюйма + 1 × 1 дюйм купольный твитер (коаксиальный)	1 × 8 дюймов + 1 × 1 дюйм неодимовый высокочастотный динамик (коаксиальный)
Чувствительность (1м/1Вт)	90dB	92dB
Max. SPL@ 1М	110dB	115dB
Диапазон частот	85 Гц – 20 кГц	65 Гц – 20 кГц
Угол охвата	120° конический	120° конический
Материал решетки	Металл	Металл
Материал задней крышки	Железо	Железо
Монтажный зажим	Цинковый сплав	Цинковый сплав
Размер выреза	Диаметр 270 мм	Диаметр 320 мм
Размер продукта	Диаметр 316×197 мм	Диаметр 375×258 мм
Вес нетто	3,9 кг	5.8kg