



Система Данте

Аудиопроцессор DSP с открытой архитектурой, 32 входа, 32 выхода

Description:

Интеллектуальное цифровое аудио DSP-3232 LD+
Сервер обработки использует два процессорных чипа с основной частота 1 ГГц, которая является основным устройством платформы системы тепловых вычислений. сервер имеет сетевое резервное копирование и резервное копирование с двумя хостами функции. Удовлетворить потребности аудиопроцессоров и передача в различных местах, например, на конференции помещения, многофункциональные залы, конференц-центры, аудитории, административные центры и т. д.

Features:

- Передача по гигабитной сети, передача по сети резервное копирование
- Могут быть добавлены независимые модули АЕС. Поддержка до 32 канала
- Режим горячего резервного копирования с двумя хостами (активный/резервный)
- Плеер: 16-канальный аудиоплеер, память 64 ГБ, WAV/MP3. с запланированным воспроизведением
- Предоставляет операционный интерфейс для клиентов, чтобы понять централизованное управление несколькими устройствами.
- Двойное резервирование питания (AC/DC)



Характеристики	DSP-3232 LD+
Сетевой канал	32*32
Возможность аудио ввода/вывода	8 слотов для карт аудиоввода/вывода
Возможность многодорожечного проигрывателя	16 треков
Емкость хранилища мультимедиа	64G
GPIO	12-контактный блок Феникс 3,81 мм
Данте Начальная школа	RJ45 1000 Мбит/с
Данте Средняя школа	RJ45 1000 Мбит/с
Основная мощность переменного тока	разъем МЭК
Резервное питание постоянного тока	24 В постоянного тока, 2 А, 2 контакта, 5,81 мм
Напряжение	220VAC~240VAC
Размеры продукта (ШхВхГ)	483x88x364mm
Размер упаковки доставки	618x153x473mm
Вес доставки	10KG