



Система Данте

Аудиопроцессор DSP с открытой архитектурой Dante 64 In 64 out

Description:

Интеллектуальная цифровая обработка звука DSP-6464 LD+. Сервер использует два процессорных чипа с основной частотой 1 ГГц, который является основным устройством тепловых вычислений. системная платформа. Платформа системы тепловых вычислений на базе операционной системы реального времени Linux. Все входные каналы могут быть сконфигурированы с помощью карт АЕС для создания 96-система входных каналов АЕС. Системный сервер поддерживает передачу по сети 64*64 и управление функцией интуитивно понятна. Он подходит для различных применений такие как средние и крупномасштабные приложения для конференций, тематические парки, аэропорты, железнодорожные вокзалы и крупные супермаркеты.

Features:

- ▶ Гигабитная сетевая передача, с сетевой передачей резервное копирование
- ▶ 8 каналов АЕС и поддерживает добавление определяемых пользователем
- ▶ независимые модули АЕС, поддержка до 32 каналов
- ▶ Режим резервного копирования двух хостов (активный/резервный)
- ▶ 16-канальный аудиоплеер, память 64 Гб, формат воспроизведения WAV MP3 поддерживает воспроизведение по расписанию.
- ▶ Предоставляет операционный интерфейс для клиентов, чтобы понять централизованное управление несколькими устройствами
- ▶ Двойное резервирование питания (переменный/постоянный ток)



Характеристики	DSP-6464 LD+
Сетевой канал	64*64
Возможность аудио ввода/вывода	8 слотов для карт аудиоввода/вывода
Возможность многодорожечного проигрывателя	16 треков
Емкость хранилища мультимедиа	64G
Динамический диапазон	>118 дБ
Частотная характеристика (±0,2 дБ)	20 Гц~20 кГц
Входное сопротивление	5,5 кОм
THD+N	<0.002%
Максимальный входной уровень	+22 дБв
RS232/485	6Pin3,81 мм Феникс
GPIO	12Pin381мм Феникс
Данте Начальная школа	RJ45 1000 Мбит/с
Данте Средняя школа	RJ45 1000 Мбит/с
Основная мощность переменного тока	Разъем МЭК
Резервный источник питания постоянного тока	24 В постоянного тока, 2 А, 2 контакта, 5,81 мм, Феникс
Напряжение	220~240 В переменного тока, 50 Гц/24 В постоянного тока
Текущий	4A max@100VAC (actual current depends on specific конфигурация, например карта ввода/вывода)
Размер продукта (ШхВхГ)	483x88x364mm
Размеры транспортировочной упаковки	618x153x473mm
Вес доставки	10KG