



Динамик Dante: Dante DP 430

Описание

Динамик Dante DP PoE может реализовать свою многофункциональность с помощью POE. Питание или 2 4В постоянного тока, передача звука и управление сигналом через порт Ethernet RJ45. Он может получать питание от любого Коммутатор Ethernet стандарта 802.3 или выше.

Over Dante™ Ethernet, передающий 24-битный звук (44,1 К/48 кГц), и его сигнал управления может быть направлен через Контроллер Dante™. Все эти функции можно выполнять удаленно на ПК или Mac с помощью программного обеспечения Dante Controller.



Передний

Задний

Код заказа

ДАНТЕ ДП 430:

Настенный динамик Dante мощностью 30 Вт с внешним источником питания 24 В постоянного тока

ДАНТЕ DP 430 ПОЭ:

Настенный динамик Dante мощностью 30 Вт с источником питания POE

ДАНТЕ DP 430 POE с DSP:

Настенный динамик Dante мощностью 30 Вт с источником питания POE и DSP



Сторона

Модель

Данте ДП 430

Входной интерфейс	RJ-45
Аудиовходной сигнал	Данте™ Сбалансированный усиленный сигнал
Кабель	Категория 5 или выше
Выходная мощность	30W
Скорость передачи	100M/1000M бит/с
Диапазон частот	80 Гц – 20 кГц
Чувствительность	90 дБ 1 Вт/1 м
Уровень звукового давления	108 дБ (пик)
Полное гармоническое искажение	<0.30%
Отношение сигнал/шум	>100 дБ
Уровень шума	<200 мкВ
Эффективность системы	>70%
Корпус	ABS
Рабочая температура	От -10 до 50 градусов
Цвет	RAL-9010
Размер	(Высокая) 295 x (Ширина) 195 x (Глубина) 155 мм
Вес нетто	2.6kg

Пример диаграммы

