

Данте Спикер

Потолочный динамик Данте

Описание

Динамик Dante DP PoE может реализовать свою многофункциональность Питание POE или 2 4 В постоянного тока, передача звука и сигнала управление через порт Ethernet RJ45. Он может получить власть питание от любого коммутатора Ethernet 802.3 или выше стандарт. Over Dante™ Ethernet, передающий 24-битный звук (44,1 K/48 кГц), и его управляющий сигнал может быть направлен через контроллер Dante™. Все эти функции может выполнять удаленно на ПК или Mac с помощью программного обеспечения Dante Controller.

Особенности:

Совместимость с сетью Dante для плавной интеграции и простоты распространение звука в сетевых средах. Возможность питания через Ethernet (PoE) для упрощения установки и уменьшенный беспорядок в кабелях. Встроенная цифровая обработка сигналов (DSP) для улучшения звука производительность, обеспечивающая четкое и сбалансированное воспроизведение звука. (DANTE DP 830R POE с DSP) Конструкция драйвера из кевлара обеспечивает долговечность и высокую производительность. качественный звук с точным и естественным воспроизведением звука. (DANTE DP 830R POE с DSP)

Код заказа

Данте ДП 615:

6-дюймовый металлический потолочный динамик Dante мощностью 15 Вт с внешним источником питания 24 В постоянного тока

Данте DP 615 ПОЭ:

6-дюймовый металлический потолочный динамик Dante мощностью 15 Вт с источником питания POE

DANTE DP 830R POE с DSP:

8-дюймовый потолочный динамик Dante мощностью 30 Вт с DSP и источником питания POE



Данте DP 615POE



DANTE DP 830R POE с DSP

Модель	Данте DP 615POE	DANTE DP 830R POE с DSP
Входной интерфейс	RJ-45	RJ-45
Аудиовходной сигнал	Данте™ Сбалансированный усиленный сигнал	Данте™ Сбалансированный усиленный сигнал
Кабель	Категория 5 или выше	Категория 5 или выше
Выходная мощность	15W	30W
Скорость передачи	100M/1000M бит/с	100M/1000M бит/с
Диапазон частот	80 Гц – 18 кГц	65Hz-20kHz
Чувствительность	91 дБ 1 Вт/1 м	89dB
Уровень звукового давления	106 дБ (пик)	104 дБ (пик)
Полное гармоническое искажение	<0.30%	<0.30%
Отношение сигнал/шум	>100 дБ	>100 дБ
Уровень шума	<200 мкВ	<200 мкВ
Эффективность системы	> 70%	> 70%
Корпус	Металл	Металл
Рабочая температура	От -10 до 50 градусов	От -10 до 50 градусов
Цвет	Белый	Белый
Размер	Диаметр 200 x 90 мм	Диаметр 280x180 мм
Вес нетто	0.95kg	2.5kg