



IP-аудиомаршрутизатор E-ADRT4

Особенности:

- ▶ На основе структуры ARM + DSP и высокоскоростной индустрии. чип, время перезагрузки менее 1 секунды
- ▶ С 2 дополнительными входами; и каждый с независимая регулировка громкости.
- ▶ Встроенный высококачественный динамик мощностью 3 Вт для контроля звука. удаленного IP-динамика
- ▶ Автономная маршрутизация звука в IP-сеть без сервер.
- ▶ Со стандартным портом RJ45, поддерживающим пересечение сегмент сети и маршрутизатор, доступные системе если Ethernet доступен



Потребляемая мощность	Менее 300 мВ
Протокол	IP, ARP, ICMP, DHCP, UDP, DNS, IGMP
Рабочая температура	10 °C–60 °C, относительная влажность <90 %
Входы	Микрофон: 50 мВ (размах), Аш: 1,5 В (размах)
Требования к питанию	220–240 В переменного тока, 50/60 Гц

Матрица IP-сигнализации E-RIPE

Особенности:

- ▶ С 32 тревожными входами короткого замыкания и 1 входом короткого замыкания. выходы;
- ▶ Для расширения возможностей можно использовать несколько матриц тревог IP-сети. диапазон интерфейсов
- ▶ Для автоматической отправки сигнала тревоги на сервер и транслировать заранее запрограммированную задачу
- ▶ С входным разъемом микрофона PPT для объявления в случае чрезвычайной ситуации
- ▶ Со стандартным портом RJ45, поддерживающим перекрестную сеть. сегмент и маршрутизатор, доступные системе, если Ethernet доступен



Модель	E-RIPE
Потребляемая мощность	Менее 300 мВ
Протокол	IP, ARP, ICMP, DHCP, UDP, DNS, IGMP
Рабочая температура	10 °C–60 °C, относительная влажность <90 %
Входы	Микрофон: 50 мВ (размах), Аш: 1,5 В (размах)
Требования к питанию	220–240 В переменного тока, 50/60 Гц