

Панель аварийного микрофона

Особенности:

- ▶ Светодиодный экран с индикатором вспышки чтобы показать статус пожара
- ▶ 50 секунд записи сообщений
- ▶ Записанное сообщение с ручным/автоматическим запуском
- ▶ Регулятор громкости для портативного микрофона и микрофона РРТ
- ▶ Короткое замыкание, попробуйте активировать контакт экстренное сообщение



Модель	EM-3
Аудиовыход	SIREN/Play/EMIC2 > или = до 8 мВ, несимметричный
Триггерный выход	Выход активации сигнала короткого замыкания
Запись ввода	MIC >или= до 8 мВ несимметричный, Линия >или= 330мВ несимметричный
Тревожный вход	Вход сигнала короткого замыкания
Режим активации сигнализации	Ручное управление/сигнал тревоги
Требования к питанию	24VDC/500MA
Отображать	ЖК-индикатор
Потребляемая мощность	Менее 10 Вт
Встроенные размеры	Стойка 2 U, 19 дюймов
Вес нетто	5 кг
Размеры	89 (В) x 483 (Ш) x 366 (Г) мм

Программируемый таймер MP3

Особенности:

- ▶ Встроенная память объемом 4 Гб с возможностью расширения до 8, 16 и 32 Гб.
- ▶ 3,2-дюймовый полноцветный TFT-дисплей
- ▶ Поддержка внешнего воспроизведения U-диска
- ▶ Программа синхронизации через ПК
- ▶ 4 набора программ, каждый до 240 таймингов.
- ▶ Со встроенной функцией FM.
- ▶ С входом «сухой контакт» для активации встроенного сообщения MSG.
- ▶ 1 микрофонный и 1 дополнительный входы; 2 дополнительных выхода.

Модель с суффиксом «Т» означает версию с сенсорным экраном.



Модель	AS-TIME6/AS-TIME6T
Аудиовыход	10 кОм, менее 500 мВ, несимметричный
Диапазон частот	FM 87 МГц-108 МГц
Антенный вход	75 Ом
THD	Менее 0,01% при 1 кГц
Соотношение сигнал/шум	Лучше, чем 80 дБ
Требования к питанию	220-240 В переменного тока, 50/60 Гц;
Диапазон частот	20Hz-18KHz
Потребляемая мощность	10-15 W
Встроенные размеры	Стойка 2 U, 19 дюймов