

H-150D

- Низкоомный рупорный драйвер
- Всепогодное исполнение
- Для мечетей



IP 67

H-100D

- Низкоомный рупорный драйвер
- Всепогодное исполнение
- Для мечетей



IP 67

H-100DT

- Разборчивая речь
- Всепогодное исполнение
- Трансформатор 100 Вт



IP 67

H-60DT

- Неодимовый магнит
- Всепогодное исполнение
- Трансформатор 60 Вт



IP 67

H-30DT / H-50DT

- Низкоомный драйвер
- Всепогодное исполнение
- Для мечетей



IP 67

Модель	H-150D	H-100D	H-100DT	H-60DT	H-30DT / H-50DT
Мощность, 100 В	150 Вт/16 Ом	100 Вт/16 Ом	60/80/100 Вт	20/40/60 Вт	5/10/15/30 Вт; 15/30/50 Вт
Мощность, 70 В	н/д	н/д	30/40/50 Вт	10/20/30 Вт	2,5/5/7,5/15/30 Вт; 8/15/25/50 Вт
SPL (1 Вт/1 м)	115	115	113	115	110 дБ
Макс. SPL (1 м)	132	132	132	134	124 / 130 дБ
Диапазон частот	160 Гц-8 кГц	160 Гц-8 кГц	160 Гц-7 кГц	150 Гц-7 кГц	300 Гц-5 кГц
Размер	Ø124x110	Ø124x110	Ø163x174	Ø110x154	Ø108x132 мм
Монтаж	К рупору	К рупору	К рупору	К рупору	К рупору
Материал	Алюминий	Алюминий	Алюминий	Алюминий	Пластик
Масса	2,2	2,2	2,6	2,2	2,1 / 2,2 кг
Отделка	Серая	Серая	Серая	Серая	Серая

HN-50T

- Широкоугольный рупор
- Всепогодное исполнение
- Для мечетей



IP 67

Серия HI

- Корпус под драйвер 1 3/8-18 TPI
- Размеры 20, 22 и 24 дюйма



IP 67

H-400

- Высокомощная 4-драйверная система
- Для армии, судов и сложных объектов



IP 67

HE-30T

- Взрывозащитный рупор
- Для шахт, АЭС и опасных зон



Модель	HN-50T	HI-20 / HI-22 / HI-24	H-400	HE-30T
Мощность, 100 В	7,5/15/30/50 Вт	н/д	400 Вт/16 Ом	10/15/25 Вт
Мощность, 70 В	3,8/7,5/12,5/25 Вт	н/д	н/д	5/7,5/15 Вт
SPL (1 Вт/1 м)	110 дБ	н/д	117 дБ	115±3 дБ
Макс. SPL (1 м)	130 дБ	н/д	142 дБ	н/д
Диапазон частот	160 Гц-8 кГц	н/д	150 Гц-7 кГц	350 Гц-10 кГц
Размер	Ø90x170 мм	20 / 22 / 24"	Ø194x322 мм	Ø250x361 мм
Монтаж	Кронштейн	Кронштейн	Кронштейн	Кронштейн
Материал	Алюминий	Алюминий	Алюминий	ABS
Масса	3,65 кг	н/д	8 кг	3,5 кг
Отделка	Серая	Светло-серая	Серая	Черная