

Усилитель мощности
Усилитель мощности
Description:

Усилители серии HA представляют собой комплексные настольные усилители «все в одном».
 решения микшер-усилитель для коммерческого и промышленного применения.
 Эти недорогие устройства обеспечивают все необходимые функции в простом здании.

Features:

- ▶ Два линейных входа с евроблоком и разъемом RCA.
- ▶ Приемлемый входной уровень в широком диапазоне.
- ▶ Выходная мощность 60–480 Вт.
- ▶ Расширенная система защиты включает ограничение тока, защита от перегрузки по току и перегрева.
- ▶ Настольный тип с кронштейном для монтажа в стойку
- ▶ Двухполосный регулятор тембра
- ▶ Низкие искажения и низкий уровень шума
- ▶ Компактный размер и легкий вес
- ▶ Идеальное коммерческое и промышленное использование

Functions:

- ▶ **Элементы управления**
 Спереди: 2-канальный регулятор громкости и тембра.
 Сзади: переключатель параллельного подключения, переключатель 100 В/8 Ом, переключатель HPF.
- ▶ **Разъемы**
 Евроблок для входа канала 1-2 и выхода канала.
 RCA для входа каналов 1-2.
 Евроблок для выхода на динамики.
 Индикаторы: питание, сигнал, сигнал, зажим и защита.
 Защита: ограничение тока, защита от перегрева и смещения постоянного тока.
- ▶ Охлаждение: ВЕНТИЛЯТОРНОЕ охлаждение.


2*240 Вт при 8 Ом, мост 100 В при 1*480 Вт

4*240 Вт при 8 Ом, мост 100 В при 2*480 Вт
1 шт. крепление в стойку:
HA-BRC

2 шт. комбинированное крепление в стойку:
HA-BRC2


Модель	HA-160/260	HA-1120/2120	HA-1250/2250	HA-1500/2500
Номинальная мощность при 8 Ом	2x30W/4x30W	2x60W/4x60W	2x120W/4x120W	2x240W/4x240W
Мостовая мощность при 100 В	60W/2x60W	120W/2x120W	240W/2x240W	480W/2x480W
Входная чувствительность/импеданс	-0dBu/10 кОм Небалансный/Сбалансированный			
Напряжение источника питания	115 переменного тока или 230 В, 50/60 Гц			
Потребляемая мощность	105W/195W	195W/360W	325W/635W	588W/1120W
Выход динамика	100 В/8 Ом			
Диапазон частот	80 Гц~17 кГц (+1 дБ/-3 дБ)			
Соотношение сигнал/шум	>80 дБ (с весом А)			
T.H.D	<1% (при номинальной мощности, 1 кГц)			
Рабочая влажность	90%			
Выходной канал	1 или 2 канала			
Регуляторы тембра	Бас: 100 Гц (±10 дБ), высокие частоты: 10 кГц (±10 дБ)			
Рабочая температура	0°C~+40°C			
Размеры продукта (ШхВхГ)	215*44*330 мм (полу-У)			
Вес нетто	3.5kg	3.3kg	3.3kg	3.3kg