

IP67 Водонепроницаемый звуковой динамик

- ▶ Прочный алюминий, широкий диапазон звуковых сигналов
- ▶ Водонепроницаемость для любой жары, дождя или опасности
- ▶ наружное применение
- ▶ Хорошо подходит для мечети и другой передачи голоса на большие расстояния

IP 67

HN-15T

HN-30T

HN-50T

Модель	HN-15T	HN-30T	HN-50T
Мощность при 100 В	3/5/10/15W; 15W@ 8 ohm	3/5/10/15/30W; 30W@ 8 ohm	7.5/15/30/50W; 50W@ 16 ohm
Мощность при 70 В	1.5/2.5/5/7.5W; 15W@ 8 ohm	1.5/2.5/5/7.5/15W; 30W@ 8 ohm	3.8/7.5/12.5/25W; 50W@ 16 ohm
SPL(1W/1M)	108dB	108dB	110dB
Max SPL@ 1M	120dB	126dB	130dB
Частота. Ответ	400Hz-6KHz	400Hz-7KHz	160Hz-8KHz
Размер продукта	Диаметр 217x238 мм	Диаметр 305x350 мм	Диаметр 500x470 мм
Монтаж	Кронштейн	Кронштейн	Кронштейн
Материал корпуса	Алюминий	Алюминий	Алюминий
Масса	1.3Kg	1.8Kg	3.65Kg
Отделка	Светло-серый	Светло-серый	Светло-серый

Рупорный громкоговоритель

H-150D

- ▶ Рупор с низким импедансом
- Водитель
- ▶ Водонепроницаемость с винт из нержавеющей стали для использования на открытом воздухе
- ▶ Хорошо для мечети

IP 67



H-100D

- ▶ Рупор с низким импедансом
- Водитель
- ▶ Водонепроницаемость с винт из нержавеющей стали для использования на открытом воздухе
- ▶ Хорошо для мечети

IP 67



H-100DT

- ▶ Понятный звуковой драйвер
- ▶ Водонепроницаемость с винт из нержавеющей стали для использования на открытом воздухе
- ▶ С трансформатором 100 Вт.

IP 67



H-60DT

- ▶ Высокоэффективный неодим магнит
- ▶ Водонепроницаемость с винт из нержавеющей стали для использования на открытом воздухе
- ▶ С трансформатором 60 Вт.

IP 67



H-30DT

- ▶ Рупор с низким импедансом
- Водитель
- ▶ Водонепроницаемость с винт из нержавеющей стали для использования на открытом воздухе
- ▶ Хорошо для мечети

IP 67



Модель	H-150D	H-100D	H-100DT	H-60DT	X-30DT; X-50DT
Мощность при 100 В	150W@ 16 ohm	100W@ 16 ohm	60/80/100W; 100W@ 16 ohm	20/40/60W; 60W@ 16 ohm	5/10/15/30 Вт; 15/30/50 Вт
Мощность при 70 В	NA	NA	30/40/50W; 100W@ 16 ohm	10/20/30W; 60W@ 16 ohm	2,5/5/7,5/15/30 Вт; 8/15/25/50 Вт
SPL(1W/1M)	115dB	115dB	113dB	115dB	110dB
Max SPL@ 1M	134dB	132dB	132dB	132dB	124 дБ; 130 дБ
Частота. Ответ	160Hz-8KHz	160Hz-8KHz	160Hz-7KHz	150Hz-7KHz	300Hz-5KHz
Размер продукта	Диаметр 124x110 мм	Диаметр 124x110 мм	Диаметр 163x174 мм	Диаметр 110x154 мм	Диаметр 108x132 мм
Монтаж	Исправление звукового сигнала	Исправление звукового сигнала	Исправление звукового сигнала	Исправление звукового сигнала	Исправление звукового сигнала
Материал корпуса	Алюминий	Алюминий	Алюминий	Алюминий	Пластик
Масса	2.2Kg	2.2Kg	2.6Kg	2.2Kg	2,1 кг; 2,2 кг
Отделка	Серый	Серый	Серый	Серый	Серый

HN-50T

- ▶ Широкий диапазон звукового сигнала
- ▶ Водонепроницаемость для любого наружное применение
- ▶ Хорошо для мечети

IP 67



Привет Серия

- ▶ Рог Корпус
- ▶ Работа с 13/8-18 TPI драйвер резьбы для различных приложения
- ▶ Доступен в размерах 20 дюймов, 22 дюйма и 24 дюйма

IP 67



H-400

- ▶ Мощные 4 драйвера
- Громкоговоритель
- ▶ Обычно используется для высоких
- Требование спроса, как армия, корабль
- ▶ Высокая чувствительность

IP 67



HE-30T

- ▶ Взрывобезопасный рог
- Проектирование для опасной среды, например, горнодобывающая промышленность, атомная станция и т. д.

IP 67

Взрывобезопасность



Модель	HN-50T	XI-20, 22, 24	H-400	HE-30T
Мощность при 100 В	7.5/15/30/50W; 50W@ 16 ohm	NA	400W@ 16 ohm	10/15/25W
Мощность при 70 В	3.8/7.5/12.5/25W; 50W@ 16 ohm	NA	NA	5/7.5/15W
SPL(1W/1M)	110dB	NA	117dB	115±3дБ
Max SPL@ 1M	130dB	NA	142dB	NA
Частота. Ответ	160Hz-8KHz	NA	150Hz-7KHz	350Hz-10KHz
Размер продукта	Диаметр 500x470 мм	Диаметр 20, 22 и 24 дюйма	Диаметр 494x522 мм	Диаметр 250x351 мм
Монтаж	Кронштейн	Кронштейн	Кронштейн	Кронштейн
Материал корпуса	Алюминий	Алюминий	Алюминий	ABS
Масса	3.65Kg	NA	8Kg	3.5kg
Отделка	Серый	Светло-серый	Серый	Черный