

HS-66Q

- ▶ Водонепроницаемый звуковой сигнал для открытый
- ▶ Высокий рейтинг IP
- ▶ С трансформатором 10 Вт.



HS-67Q

- ▶ Водонепроницаемый звуковой сигнал для открытый
- ▶ Высокий рейтинг IP
- ▶ С трансформатором 15 Вт.



HS-68Q

- ▶ Водонепроницаемый звуковой сигнал для открытый
- ▶ Высокий рейтинг IP
- ▶ С трансформатором 30 Вт.



HS-69Q

- ▶ Динамик музыкального рожка
- ▶ Высокий дБ, но хорош для фоновой музыки
- ▶ С трансформатором 30 Вт.
- ▶ Подходит для РА и BGM



Модель	HS-66Q	HS-67Q	HS-68Q	HS-69Q
Мощность при 100 В	5/10W	7.5/15W	15/30W	15/30W
Мощность при 70 В	2.5/5W	3.75/7.5W	7.5/15W	7.5/15W
SPL(1W/1M)	94dB	95dB	96dB	97db
Max SPL@ 1M	106dB	107dB	108dB	110db
Частота. Ответ	400Hz-8KHz	400Hz-5KHz	400Hz-7.5KHz	120Hz-15KHz
Дисперсионный угол	230 градусов	230 градусов	230 градусов	70 x 90 градусов
Размер продукта	180x130x190mm	222x162x232mm	285x205x290mm	280 x 360 x 170 mm
Монтаж	Крепление кронштейна	Крепление кронштейна	Крепление кронштейна	Крепление кронштейна
Материал корпуса	ABS	ABS	ABS	ABS
Масса	1.15Kg	1.36Kg	2.2Kg	3kg
Отделка	Белый	Белый	Белый	Белый

HN-10P

- ▶ Водонепроницаемый звуковой сигнал для открытый
- ▶ Высокий рейтинг IP
- ▶ С трансформатором 10 Вт.

IP 67



HN-15P

- ▶ Водонепроницаемый звуковой сигнал для открытый
- ▶ Высокий рейтинг IP
- ▶ С трансформатором 15 Вт.

IP 67



HN-30P

- ▶ Водонепроницаемый звуковой сигнал для открытый
- ▶ Высокий рейтинг IP
- ▶ С трансформатором 30 Вт.

IP 67



HN-50P

- ▶ Динамик музыкального рожка
- ▶ Высокий дБ, но хорош для фоновой музыки
- ▶ С трансформатором 50 Вт.
- ▶ Подходит для РА и BGM

IP 67



Модель	HN-10P	HN-15P	HN-30P	HN-50P
Мощность при 100 В	1.25/2.5/5/10; 10W @8ohm	1.9/3.8/7.5/15; 15W @8ohm	3.8/7.5/15/30; 30W @8ohm	3.5/4.5/9/12.5/25/50; 50W @8ohm
Мощность при 70 В	0.63/1.25/2.5/5; 10W @8ohm	0.95/1.9/3.75/7.5; 15W @8ohm	1.9/3.75/7.5/15; 30W @8ohm	1.75/2.25/4.5/6.25/12.5/25; 50W @8ohm
SPL(1W/1M)	96dB	101dB	105dB	98dB
Max SPL@ 1M	106dB	113dB	120dB	113dB
Частота. Ответ	400Hz-8KHz	300Hz-8KHz	350Hz-8KHz	100Hz-18KHz
Дисперсионный угол	230 градусов	130 градусов	103 градуса	70 x 90 градусов
Размер продукта	Dia 140x190mm	Dia 200x230mm	Dia 240x290mm	250x360x310mm
Монтаж	Крепление кронштейна	Крепление кронштейна	Крепление кронштейна	Крепление кронштейна
Материал корпуса	ABS	ABS	ABS	ABS
Масса	1 Kg	1.3Kg	2.1Kg	4Kg
Отделка	Светло-серый	Светло-серый	Светло-серый	Светло-серый