

Подвесной динамик

Подвесной динамик

Особенности:

- ▶ Инновационный и уникальный дизайн
- ▶ Широкий угол открытия
- ▶ Потолочный подвес или настенное крепление
- ▶ опционально
- ▶ С корпусом из высококачественного полипропилена.
- ▶ Освойте мастерство акустической инженерии
- ▶ Обеспечьте высочайшую производительность для требовательных приложения
- ▶ Подходит для баров, ресторанов, розничной торговли, образования, общественных помещения, корпоративные помещения, спортивные сооружения

W: белый цвет, **B:** черный цвет



HWS BRC



HWS GRC

Настенный и наземный кронштейн для HWS серии 4 дюйма, 5 дюймов и 6 дюймов; 8 дюймов неприменимо.

Модель	HWS-440W/B	HWS-550W/B	HWS-660W/B	HWS-880W/B
Твитер	0,75 дюйма (20 мм) с мягким шелковым куполом	Мягкий шелковый купол 1 дюйм (25 мм)	Мягкий шелковый купол 1 дюйм (25 мм)	Мягкий шелковый купол диаметром 1,1 дюйма (28 мм)
НЧ-динамик	Графитовый конус 4 дюйма (100 мм), Резиновая окантовка	Графитовый конус 5 дюймов (125 мм), Резиновая окантовка	Графитовый конус 6,5 дюйма (165 мм), Резиновая окантовка	Графитовый конус 8 дюймов (203 мм), Резиновая окантовка
Диапазон частот+/-3	80 Гц-20 кГц	98 Гц-20 кГц	51 Гц-20 кГц	44 Гц-20 кГц
Мощность, среднеквадратичная среднеквадратическая мощность	40 Вт 8 Ом	50 Вт, 8 Ом	60 Вт, 8 Ом	80 Вт, 8 Ом
Чувствительность	83 дБ	84 дБ	85 дБ	86 дБ
Угол рассеивания	110°	/	95°	80°
Краны	8 Ом, 0,20 Вт, 10 Вт, 5 Вт, 2,5 Вт	8 Ом, 0,30 Вт, 15 Вт, 7,5 Вт, 3,75 Вт	8 Ом, 0,40 Вт, 20 Вт, 10 Вт, 5 Вт	8 Ом, 0,50 Вт, 25 Вт, 12,5 Вт, 6,25 Вт
Импеданс	8 Ом	8 Ом	8 Ом	8 Ом
Прекращение действия	Съемные клеммные колодки	Съемные клеммные колодки	Съемные клеммные колодки	Съемные клеммные колодки
Вложение	Кронштейны/страховочный трос	Кронштейны/страховочный трос	Кронштейны/страховочный трос	Страховочный трос
Размеры Ш*В	Диаметр 155 x 215 мм	Диаметр 190 x 250 мм	Диаметр 230 x 300 мм	Диаметр 270 x 343 мм
IP-рейтинг	IP66	IP66	IP66	IP66
Материал	PP	PP	PP	PP