

Сетевой коммутатор высокой мощности PoE с 4 портами PoE

Особенности:

- ▶ Четыре адаптивных порта RJ45 10/100/1000M поддерживают стандартный источник питания PoE IEEE 802.3af/at.
- ▶ Один порт питания до 90 Вт, общая мощность до 250 Вт.
- ▶ Поддержка полнодуплексного режима на основе IEEE802.3x и полудуплексного режима на основе Backpressure.
- ▶ Комбинация гигабитных портов RJ45 и оптоволоконных портов SFP, высокоскоростное соединение с высокой пропускной способностью, для удовлетворения сетевых потребностей различных сценариев.



Модель	POE4P90
Скорость передачи	10/100/1000Mbps
Макс. Мощность на порт	90 Вт; IEEE802.3af/at
Общая мощность	250W
Фиксированный порт	1*1000M восходящий порт SFP (данные) 1 порт RJ45 10/100/1000M (данные) 4 порта 10/100/1000Mbt PoE (данные/питание)
Ethernet-порт	автоматическое определение 10/100/1000Base-T, полнодуплексный/полудуплексный MDI/MDI-X, самоадаптация
Сетевой протокол	IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3i 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX IEEE802.3ab 1000Base-T, IEEE802.3z 1000Base-X, IEEE802.3x
Коммутационная способность	12 Гбит/с (неблокируемый)
Источник питания	Внешний адаптер питания 100~240 В переменного тока, 50-60 Гц
Сетевой стандарт	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Размер (Д*Ш*В)	118*95*28 мм
Вес нетто	0.35kg



Сетевой коммутатор высокой мощности PoE с 8 портами PoE

Особенности:

- ▶ Восемь адаптивных портов RJ45 10/100/1000M поддерживают IEEE
- Стандартный источник питания PoE 802.3af/at.
- ▶ Один порт источника питания до 30 Вт, общий источник питания выше до 250 Вт.
- Поддержка полнодуплексного режима на основе IEEE802.3x и полудуплексного режима.
- ▶ на основе противоаварийного.
- Комбинация гигабитных портов RJ45 и оптоволоконных портов
- ▶ SFP, высокопроизводительная
- высокоскоростное соединение с высокой пропускной способностью, чтобы удовлетворить сетевые потребности различных сценариев.



POE8P30

Особенности:

- ▶ Восемь адаптивных портов RJ45 10/100/1000M поддерживают IEEE
- Стандартный источник питания PoE 802.3af/at.
- ▶ Один порт питания до 90 Вт, общий источник питания выше до 600Вт.
- Поддержка полнодуплексного режима на основе IEEE802.3x и полудуплексного режима.
- ▶ на основе противоаварийного.
- Комбинация гигабитных портов RJ45 и оптоволоконных
- ▶ портов SFP, высокопроизводительная
- высокоскоростное соединение с высокой пропускной способностью, чтобы удовлетворить сетевые возможности потребности различных сценариев.



POE8P90

Модель	POE8P30	POE8P90
Скорость передачи	10/100/1000Mbps	10/100/1000Mbps
Макс. Мощность на порт	30 Вт; IEEE802.3af/at	90 Вт; IEEE802.3af/at/bt
Общая мощность	250W	600W
Фиксированный порт	1*1000M восходящий порт SFP (данные) 1*10/100/1000M восходящий порт RJ45 (данные) 8*10/100/1000M портов PoE (данные/питание)	1*1000M восходящий порт SFP (данные) 1*10/100/1000M восходящий порт RJ45 (данные) 8*10/100/1000M портов PoE (данные/питание)
Ethernet-порт	Порты 1–9 могут поддерживать 10/100/1000Base-T, автоматическое определение, полнодуплексный/полудуплексный MDI/MDI-X	Порты 1–8 поддерживают 10/100/1000Base-T(X) автоматическое определение, полнодуплексный/полудуплексный MDI/MDI-X, самоадаптация
Сетевой протокол	IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3i 10BASE-T, IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3ab 1000Base-T, IEEE802.3z 1000Base-X, IEEE802.3x	IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3i 10BASE-T, IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3ab 1000Base-T, IEEE802.3z 1000Base-X, IEEE802.3x
Коммутационная способность	20Gbps	20 Гбит/с (неблокируемый)
Источник питания	Внешний адаптер питания 100–240 В переменного тока, 50–60 Гц	100–240 В переменного тока, 50–60 Гц
Размер (Д*Ш*В)	191*105*29 мм	440*225*44 мм
Вес нетто	0.55kg	3.3kg

Сетевой коммутатор высокой мощности PoE с 16 портами PoE

Особенности:

- ▶ Шестнадцать адаптивных портов RJ45 10/100/1000M поддерживают стандартное питание PoE IEEE 802.3af/at.
- ▶ Один порт питания до 30 Вт, общая мощность до 400 Вт.
- ▶ Поддержка полнодуплексного режима на основе IEEE802.3x и полудуплексного режима на основе Backpressure.
- ▶ Поддержка комбинации гигабитного порта RJ45 и гигабитного оптоволоконного порта SFP, что позволяет пользователям гибко построить сеть для удовлетворения потребностей различных сценариев.



Модель	POE16P30
Скорость передачи	10/100/1000Mbps
Макс. Мощность на порт	30 Вт; IEEE802.3af/at/bt
Общая мощность	400W
Фиксированный порт	2 оптоволоконных порта SFP восходящего канала 1000Base-X (данные)
Ethernet-порт	16 портов 10/100/1000Base-T PoE (данные/питание) Порты 1–16 поддерживают 10/100/1000Base-T автоматическое определение, полнодуплексный/полудуплексный MDI/MDI-X, самоадаптация
Сетевой протокол	IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3i 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3z 1000Base-X, IEEE 802.3x
Коммутационная способность	52 Гбит/с (неблокируемый)
Источник питания	100–240 В переменного тока, 50–60 Гц
Размер (Д*Ш*В)	440*225*44.мм
Вес нетто	3kg

Сетевой коммутатор высокой мощности PoE с 16 портами PoE

Особенности:

- ▶ Шестнадцать адаптивных портов RJ45 10/100/1000M поддерживают стандартный источник питания PoE IEEE 802.3af/at.
- ▶ Один порт питания до 90 Вт, общая мощность до 1200 Вт.
- ▶ Поддержка полнодуплексного режима на основе IEEE802.3x и полудуплексного режима на основе Backpressure.
- ▶ Комбинация гигабитных портов RJ45 и оптоволоконных портов SFP, высокоскоростное соединение с высокой пропускной способностью, для удовлетворения сетевых потребностей различных сценариев.



Модель	POE16P90
Скорость передачи	10/100/1000Mbps
Макс. Мощность на порт	90 Вт; IEEE802.3af/at/bt
Общая мощность	1200W
Фиксированный порт	2*1000M восходящих порта SFP (данные)
Ethernet-порт	16*10/100/1000M портов PoE (данные/питание) Порты 1–16 поддерживают 10/100/1000Base-T(X) автоматическое определение, полнодуплексный/полудуплексный MDI/MDI-X, самоадаптация
Сетевой протокол	IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3i 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX IEEE802.3ab 1000Base-T, IEEE802.3z 1000Base-X, IEEE802.3x
Коммутационная способность	52 Гбит/с (неблокируемый)
Источник питания	100–240 В переменного тока, 50–60 Гц
Размер (Д*Ш*В)	440*378*44,5 мм
Вес нетто	5.2kg



Сетевой коммутатор высокой мощности PoE с 24 портами PoE

Особенности:

- ▶ Двадцать четыре адаптивных порта RJ45 10/100/1000M поддерживают стандартный источник питания PoE IEEE 802.3af/at.
- ▶ Один порт питания до 30 Вт, общая мощность до 600 Вт.
- ▶ Поддержка полнодуплексного режима на основе IEEE802.3x и полудуплексного режима на основе Backpressure.
- ▶ Комбинация гигабитных портов RJ45 и оптоволоконных портов SFP, высокоскоростное соединение с высокой пропускной способностью, соответствующее требованиям сетевые потребности различных сценариев.



Модель	POE24P30
Скорость передачи	10/100/1000Mbps
Макс. Мощность на порт	30 Вт; IEEE802.3af/at/bt
Общая мощность	600W
Фиксированный порт	24 порта 10/100/1000Base-T PoE (данные/питание) 2 порта SFP восходящего канала 1000Base-X (данные)
Ethernet-порт	Порты 1–24 поддерживают 10/100/1000Base-T(X) автоматическое определение, полнодуплексный/полудуплексный MDI/MDI-X, самоадаптация
Сетевой протокол	IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3i 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX IEEE802.3ab 1000Base-T, IEEE802.3z 1000Base-X, IEEE802.3x
Коммутационная способность	52Gbps
Источник питания	100–240 В переменного тока, 50–60 Гц
Размер (Д*Ш*В)	440*290*44,5 мм
Вес нетто	3.2kg