

Рупорный динамик сети SIP

Особенности:

- Сетевой рупорный громкоговоритель, интегрированный с сетевое декодирование звука, цифровой усилитель
- На базе высокоскоростного двухъядерного процессора (ARM + DSP) чип промышленного класса, запуск менее чем за 1с
- Водонепроницаемый рупорный динамик IP67 доступен мощностью 15 Вт и 30 Вт.

► Поддержка декодирования MP3, WMA, WAV и других форматов.

► Со стандартным сетевым интерфейсом RJ45 и поддержкой онлайн-обновление прошивки на расстоянии

Модель с суффиксом «POE» означает источник питания из ПОЭ;

Овальный рожок серии IPO



Поддержка POE или 12 В постоянного тока.
(При покупке дополнительного адаптера)

12V DC



Питание PoE
Разъём

Круглый рупор серии IPH



Задний

Питание 12 В постоянного
тока
Разъём

Модель	IPH-15S / IPH-15SPOE IPO-15S / IPO-15SPOE	IPH-30S / IPH-30SPOE IPO-30S / IPO-30SPOE
Номинальная мощность	15W	30W
Источник питания	12 В постоянного тока / POE	12 В постоянного тока / POE
Протокол сетевой связи	SIP	SIP
Аудиокодирование	MP3/WMA/WAV	MP3/WMA/WAV
Сетевой интерфейс	10/100Base-TX, порт RJ45	10/100Base-TX, порт RJ45
Уровень звукового давления динамика (1 Вт/1 м)	101dB	105dB
Материал корпуса	ABS	ABS
Размер	Ø200 x 230 мм; 225 x 165 x 240 мм	Ø240 x 290 мм; 285 x 205 x 290 мм