


ЭКО SIP РА система
SIP-терминал настенного монтажа
Особенности:


- ▶ Этот сетевой терминал со встроенным цифровым услителем 2*15 и 2*30 при высоком качестве звука
- ▶ На базе высокоскоростного двухъядерного процессора (ARM + DSP)
- ▶ чип промышленного класса, запуск менее чем за 1с
- ▶ Компактный размер и простота установки
- ▶ Поддержка декодирования MP3, WMA, WAV и других форматов.
- ▶ Со стандартным сетевым интерфейсом RJ45 и поддержкой онлайн-обновление прошивки на расстоянии

POE адаптер питания

От маршрутизатора POE



до 2 динамиков 8 Ом по 15 Вт
 Если вам нужна большая мощность, можете связать аудио выход на внешний усилитель



Модель	IPT-215POES	IPT-230S
Протокол сетевой связи	SIP	SIP
Сетевой интерфейс	10/100Base-TX, RJ45	10/100Base-TX, RJ45
Среднеквадратическая мощность	2*15 Вт	2*30W@8 Ω
Декодирование	MP3/WMA/WAV	MP3/WMA/WAV
Диапазон частот	20 Гц~20 кГц	20 Гц~20 кГц
POE-адаптер	Да	0~85°K
Рабочая температура.	0~85°K	Нет
Потребляемая мощность	Менее 300 мВт	Менее 300 мВт
Источник питания	12-24 В постоянного тока или POE	DC 24V
Размер	100 x 66 x 26 мм	153 x 100 x 26 мм