

Профессиональное аудио

KP-610

- ▶ 10-дюймовый динамик из фанеры
- ▶ Высокая мощность, надежность и производительность
- ▶ Окрашенная в черный цвет отделка



KP-612

- ▶ 12-дюймовый динамик из фанеры
- ▶ Высокая мощность, надежность и производительность
- ▶ Окрашенная в черный цвет отделка



KP-615

- ▶ 15-дюймовый динамик из фанеры
- ▶ Высокая мощность, надежность и производительность
- ▶ Окрашенная в черный цвет отделка



Модель	-610	KP-612	KP-615
Диапазон частот	60Hz-18KHz	60Hz-18KHz	60Hz-18KHz
Импеданс	8	8	8
Оценить мощность	300W	400W	550W
Чувствительность	95dB	95dB	95dB
Макс. звуковое давление/1 м/к.	102dB	102dB	102dB
Размер	300x340x524mm	350x382x600mm	430x430x680mm
Материал	Фанера 15 мм, алюминиевый каркас.	Фанера 15 мм, алюминиевый каркас.	Фанера 18 мм, алюминиевая рама.
Конфигурация	34 катушки 90 магнитных ВЧ, 65 монет 156 магнитных LF	44 катушки 120 магнитных ВЧ, 75 монет 190 магнитных LF	44 катушки 120 магнитных ВЧ, 75 монет 190 магнитных LF

PSRX712M

- ▶ 12-дюймовый динамик из фанеры
- ▶ Высокая мощность, надежность и производительность
- ▶ Окрашенная в черный цвет отделка



PSRX715

- ▶ 15-дюймовый динамик из фанеры
- ▶ Высокая мощность, надежность и производительность
- ▶ Окрашенная в черный цвет отделка



PSRX725

- ▶ Двойной 15-дюймовый динамик из фанеры
- ▶ Высокая мощность, надежность и производительность
- ▶ Окрашенная в черный цвет отделка



Модель	PSRX712M	PSRX715	PSRX725
Номинальная/мгмовая мощность	300 W / 600 W	500W / 1000 W	1000 W / 2000 W
Диапазон частот	70 Гц – 20 кГц (-10 дБ)	40 Гц – 20 кГц (-10 дБ)	37 Гц – 20 кГц (-10 дБ)
Размеры (В x Ш x Г)	349 мм x 546 мм x 260 мм (13,75 x 21,5 x 10,25 дюйма)	711 мм x 439 мм x 406 мм (28 x 17,3 x 16 дюймов)	1219 мм x 541 мм x 508 мм (48 x 21,3 x 20 дюймов)
Диапазон частот	83 Гц – 18 кГц (±3 дБ)	53 Гц – 20 кГц (±3 дБ)	53 Гц – 20 кГц (±3 дБ)
Схема покрытия	Номинальный 90° x 50°	номинал 75° x 50°	номинал 75° x 50°
Вес нетто	15 кг (33 фунта)	22 кг (48 фунтов)	45 кг (100 фунтов)
Конфигурация	190 магнитных НЧ, 44 катушки ВЧ	100 катушка 220 магнитная НЧ, 75 катушек ВЧ	100 катушка 220 магнитная НЧ, 75 катушек ВЧ