

Конференц-система

Дискуссионная версия конференц-системы LC-300

► Описание

Инновационный дизайн делает эту серию LC 300 более чем просто еще одна конференц-система. С капсулой ECM, интеллектуальный технология автоматического микширования, встроенная акустика и механическая система, конференц-система спроектирована с новейшие цифровые технологии в соответствии с IEC914 и Стандарты ИСО. Это высокоэффективное решение «под ключ», с естественным звучанием без обратной связи независимо от окружающая среда.



Основной блок системы LC-300M



LC-300C
CHAIRMAN UNIT



LC-300D
DELEGATE UNIT

Особенности:

- Управление основным блоком до 250 шт. и питание до 60 шт. микрофоны
- Оборудование с лучшей технологией шумоподавления
- Программное управление ПК и ручное управление
- Председатель с приоритетом отключить микрофоны делегатов
- 3 группы аудиовыходов
- Режим активного микрофона от 1 до 9
- Цифровое подавление акустической обратной связи
- Выбор из 4 режимов конференции, устанавливаемых с помощью ПК
1, открытый или автоматический; 2, FIFO или переопределено;
3, только председатель; 4, лимит
- 8-контактный кабель обеспечивает безопасную и надежную связь
- Универсальность для небольших и средних конференций.

Дискуссионная версия конференц-системы LC-800

► Описание

Инновационный дизайн делает эту серию LC 800 большим, чем просто еще одним конференц-система. С капсулой ECM, интеллектуальным автоматическим смешиванием технология, интегрированная акустическая и механическая система, конференц-система разработана с использованием новейших цифровых технологий в соответствии со стандартами IEC914 и ISO. Это очень эффективный предоставление готового решения с естественным звуком без обратной связи производительность независимо от окружающей среды.



Основной блок LC-800M



LC-800C
CHAIRMAN UNIT



LC-800D
DELEGATE UNIT

Особенности:

- Мощность основного блока до 50 микрофонов
- Оборудование с лучшей технологией шумоподавления
- Основной блок оснащен выходом для мониторинга наушников
- Председатель с приоритетом отключить микрофоны делегатов
- Встроенный громкоговоритель как у председателя, так и у делегатов. единицы
- Разъем для наушников с регулировкой громкости на обоих председателях и пульт делегата для прослушивания конференции
- Режим активного микрофона от 1 до 4
- Цифровое подавление акустической обратной связи
- 8-контактный кабель обеспечивает безопасную и надежную связь
- Универсальность для небольших и средних конференций.

Конференц-система

Беспроводная конференц-система UC-200



Пульт участника UC-200D



Пульт председателя UC-200C



Главный блок управления UC-200M



Зарядное устройство UC-200CG

Описания:

Благодаря технологии УВЧ-ЧМ-модуляции этот беспроводной UC-200 Конференц-система разработана с использованием высококачественной капсулы для иметь максимальную четкость, чтобы отразить оригинальный звук отмену всех отзывов. Это полностью цифровая система, большой ЖК-экран для отображения статуса, очень низкое энергопотребление потребляет, непрерывно работает в течение 8 часов и находится в режиме ожидания 20 часов. Это высокоэффективное решение «под ключ». с естественным звучанием без обратной связи независимо от окружающая среда.

- ▶ Управление основным блоком до 256 шт. и работа на Частота от 500 до 950 МГц
- ▶ Оборудование с лучшей технологией шумоподавления
- ▶ С выходом для записи встречи
- ▶ Председатель с приоритетом отключить микрофоны делегатов
- ▶ Цифровое подавление акустической обратной связи
- ▶ С делегатом, говорящим в режиме 1-2-3-4
- ▶ Одновременно работают до 5 микрофонов, 1 председатель и 4 делегата

Беспроводной видеопроцессор для конференций

Особенности

- ▶ Встроенная матрица переключения высокой четкости HDMI (4 входа, 1 выход), совместимая с PTZ высокой четкости камеры
- Поддерживает управление отслеживанием до 512 позиций камеры на устройство.
- ▶ Совместимость с двумя высокоскоростными протоколами PTZ (Pelco-D со скоростью передачи 9600 бод, VISCA со скоростью 9600 бод)
- ▶ Интерфейс управления компьютером USB позволяет центральному процессору взаимодействовать с внешними устройствами, такими как компьютеры или матрицы коммутации видео через порт USB с функцией управления связью. Высокоскоростная поворотная камера отслеживание положения микрофона до последнего активированного динамика. Когда последний активированный микрофон деактивировано, высокоскоростное PTZ-отслеживание возвращается к предыдущему положению камеры слежения. Когда все выступающие неактивны, камера автоматически возвращается в положение ожидания
- ▶ Адаптер питания постоянного тока 12 В.

