

## Конференц-система

### Конференц-система с функцией обсуждения и записи



#### Особенности:

- ▶ Встроенный блок питания, выходная мощность 400Вт.
- ▶ Основной блок управления до 250 шт. и питание до 64 шт. микрофонов.
- ▶ Оснащен интерфейсом аудиовыхода.
- ▶ Имеет интерфейс BAL для легкого подключения к различным эффектам процессоры.
- ▶ Встроенный блок обработки звука для регулировки низких и высоких частот.
- ▶ Независимый регулятор громкости системы.
- ▶ Включает один вход AUX с независимым регулятором громкости.
- ▶ Имеет набор проводных входных интерфейсов микрофона с независимыми регулировкой громкости.
- ▶ Поставляется с USB-модулем записи и воспроизведения, позволяющим использовать USB функции записи и воспроизведения.
- ▶ Встроенный мониторный динамик мощностью 1 Вт с независимой регулировкой громкости.
- ▶ Высококачественное качество звука и автоматическое подавление обратной связи функция.
- ▶ Дополнительная функция автоматического отключения пультов делегатов.
- ▶ На панели расположены три кнопки настройки функций: «РЕЖИМ», «УСТАНОВКА», «ВХОДИТЕ».
- ▶ Поддерживает различные режимы конференций, такие как свободное обсуждение, «первым пришел», первым вышел и ограничил разговоры.
- ▶ Может обеспечить порты питания и передачи данных для видеоцентра процессор.
- ▶ Можно разместить на столе или установить в стандартную 19-дюймовую стойку.



LC-300C  
CHAIRMAN UNIT

LC-300D  
DELEGATE UNIT



LR-660C  
CHAIRMAN UNIT

LR-660D  
DELEGATE UNIT



LR-670C  
CHAIRMAN UNIT

LR-670D  
DELEGATE UNIT

| Модель                        | (Основной блок)                                                   | 60C<br>(Микрофонный блок)                               | LR-670D/LR-670C<br>(Микрофонный блок)                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Аудиовыход                    | ЛИНЕЙНЫЙ ВЫХОД (дисбаланс),<br><b>REC OUT (дисбаланс) BAL OUT</b> | /                                                       | /                                                       |
| Аудиовход                     | MIC IN (несбалансированный), AUX IN (несбалансированный)          | /                                                       | /                                                       |
| Выходное сопротивление        | <b>&lt;1 кОм</b>                                                  | /                                                       | /                                                       |
| Интерфейс процессора эффектов | EFX IN/OUT<br>(Подключите преобразователь частоты)                | /                                                       | /                                                       |
| Напряжение                    | AC220V                                                            | 24 В постоянного тока (питание по 8-контактному кабелю) | 24 В постоянного тока (питание по 8-контактному кабелю) |
| Потребляемая мощность         | 400W                                                              | 2W                                                      | 2W                                                      |
| T.H.D.                        | 0.1%@1KHz                                                         | <0.05%                                                  | <0.05%                                                  |
| Размер продукта               | 480X330X90mm                                                      | 205X117X55мм/труба МИК 420мм                            | 143X110X50мм/труба МИК 240мм                            |
| SNR                           | <b>&gt;96 дБ</b>                                                  | <b>&gt;75 дБ</b>                                        | <b>&gt;75 дБ</b>                                        |
| Порт управления               | Интерфейс RJ45                                                    | /                                                       | /                                                       |
| Чувствительность              | <b>-56 дБ</b>                                                     | <b>-44 дБ ± 2 дБ</b>                                    | <b>-44 дБ ± 2 дБ</b>                                    |
| Частотная характеристика      | 50Hz-16KHz                                                        | 40Hz-16KHz                                              | 40Hz-16KHz                                              |
| Цвет                          | Серый                                                             | Серый                                                   | Серый                                                   |