



PA CEILING LOUDSPEAKER

LT-10.1 10-дюймовый потолочный сабвуфер

Особенности:

- ▶ Высокомощный потолочный сабвуфер мощностью 240 Вт с защита от перегрузки
- ▶ Встроенный трансформатор для линии 100 В, линии 70 В или 4 Ом. вход с мультитап-селектором спереди
- ▶ Противопожарный купол из тяжелого стального металла
- ▶ Разработан для легкой установки и обслуживания.
- ▶ Отличное дополнение к сабвуферу для звука с потолка. система и другие.



Описание

Этот потолочный динамик сабвуфера оснащен линией 100 В. трансформатор и может выдерживать среднеквадратичную мощность до 240 Вт. а также для низкого импеданса на 4 Ом, и он справляется с низкой частота 35 Гц, которая действительно подходит для сабвуфера. басовые приложения.

Модель	LT-10.1
Мощность при 100 В	240/120/60W, 240W@ 4 ohm
Мощность при 70 В	120/60/30W, 240W@ 4 ohm
SPL(1W/1M)	89dB
Max SPL@ 1M	112dB
Частота. Ответ	35-150Hz
Размер выреза	Диаметр 330 мм
Размер продукта	Диаметр 360*330 мм
Монтаж	В потолке
Материал корпуса	Передняя часть из АБС-пластика и металлический купол
Масса	9 кг
Отделка	Белый фасад с черным куполом
Громкоговоритель и	10 дюймов

LT-10.2 10-дюймовый широкополосный потолочный громкоговоритель

Особенности:

- ▶ Потолочный громкоговоритель высокой мощности мощностью 240 Вт с защита от перегрузки
- ▶ Встроенный трансформатор для линии 100 В, линии 70 В или 8 Ом. вход с мультитап-селектором спереди
- ▶ Противопожарный купол из тяжелого стального металла
- ▶ Разработан для легкой установки и обслуживания.
- ▶ С очень широкой частотой от 45 Гц до 20 кГц, хорошо. для воспроизведения речи и музыки.



Описание

Этот сверхширокополосный потолочный динамик, оснащенный Линейный трансформатор на 100 В, выдерживает среднеквадратичную мощность до 240 Вт. мощность для низкого импеданса при 8 Ом, и он справляется с очень более широкая частота от 45 Гц до 20 кГц, что действительно хорошо как для речевых, так и для музыкальных приложений

Модель	LT-10.2
Мощность при 100 В	120/60/30W, 240W@ 8 ohm
Мощность при 70 В	60/30/15W, 240W@ 8 ohm
SPL(1W/1M)	92dB
Max SPL@ 1M	112dB
Частота. Ответ	45-20Khz
Размер выреза	Диаметр 330 мм
Размер продукта	Диаметр 360*330 мм
Монтаж	В потолке
Материал корпуса	Передняя часть из АБС-пластика и металлический купол
Масса	9 кг
Отделка	Белый фасад с черным куполом
Громкоговоритель и	10-дюймовый бас