

Наружный динамик колонки

Описание:

Благодаря встроенному трансформатору 70 В/100 В колонки серии LT обеспечивают высокое качество звука.
 Напряжение, слаботочный режим, что обеспечивает передачу на большие расстояния и параллельную передачу
 Возможно подключение нескольких динамиков. Он предназначен для мероприятий на открытом воздухе
 Например, вокзал, парк, школа, площадь, военный лагерь, промышленный парк, пляж и т. д.

Особенности:

- ▶ Элегантный внешний вид
- ▶ Всепогодный дизайн для использования на открытом воздухе с высоким рейтингом IP.
- ▶ Алюминиевый корпус и решетка
- ▶ Встроенный трансформатор 100 В/70 В.

Уровень водонепроницаемости IPX6 для использования на открытом воздухе.



Модель	LT-168	LT-268	LT-368	LT-468
Мощность при 100 В	30W/60W	60W/120W	90W/180W	120W/240W
Мощность при 70 В	15W/30W	30W/60W	45W/90W	60W/120W
Sensitivity(1M/1W)	91dB	92dB	93dB	94dB
Max SPL@ 1M	107dB	111dB	114dB	116dB
Частота. Ответ	80Hz-16KHz	80Hz-16KHz	80Hz-16KHz	80Hz-16KHz
Монтаж	Настенный	Настенный	Настенный	Настенный
Материал корпуса	Алюминий	Алюминий	Алюминий	Алюминий
Масса	8.5kg	13kg	17kg	23kg
Размер продукта (Д×Ш×В)	230×250×430mm	230×250×665mm	230×250×905mm	230×250×1320mm
Отделка	Белый	Белый	Белый	Белый
Драйвер динамика	8" × 1;4" × 1	8" × 2;4" × 1	8" × 3;4" × 1	8" × 4;4" × 2