

Микшерный усилитель
Микшерный усилитель класса D с источниками звука


DIGITAL AMP



DSP



LIGHTWEIGHT




Bluetooth


Вход 24 В
постоянного тока

Микшерный усилитель со встроенным USB/SD/AUX/тюнером/Bluetooth и дополнительная сеть DSP/Dante

MA-120TD @ 120W RMS Power
 MA-240TD @ 240W RMS Power
 MA-350TD @ 350W RMS Power
 MA-500TD @ 500W RMS Power


Примечание:
 МА-ТД ДАНТЕ:
 Дополнительный аудиомодуль Dante для серии MA-120TD на заказ
 МА-ТД ЦСП:
 Дополнительный модуль DSP для серии MA-120TD на заказ
 МА-ТД ИП:
 Дополнительный IP-модуль для серии MA-120TD на заказ
 МА-ТД СИР:
 Дополнительный SIP-модуль для серии MA-120TD на заказ



MA-TD DANTE



MA-TD DSP



MA-TD IP / MA-TD SIP


Описание:

Гибкие микшерные усилители доступны в моделях 120, 240, 350 и Среднеквадратическая мощность 500 Вт, оснащён всем необходимым микрофоном. и дополнительные входы для широкого спектра голосовой и фоновой музыки. приложения, такие как розничные магазины, рестораны и бары, услуги центры, молитвенные дома, склады и многое другое.

Особенности:

- Приоритет: ЭМС > MIC1 > MIC2, MIC3, AUX1, AUX2
- 4 микрофонных и 2 дополнительных входа
- 1 вход Dante Audio и 1 вход управления DSP
- Переключаемая задняя панель 100 В и 4-16 Ом выходы на динамики
- Функция автоматического отключения звука для пейджинга и объявлений
- Индивидуальные регуляторы входного усиления с общим регулятором громкости
- Модуль Mp3/TUNER/Bluetooth с экраном
- Резервный источник питания 24 В постоянного тока
- Стандартный размер 1U 19 дюймов со съёмными монтажными ушками
- Защита выхода динамика от короткого замыкания

Модель	MA-120TD	MA-240TD	MA-350TD	MA-500TD
Номинальная выходная мощность	120W	240W	350W	500W
Выход	Переключаемый 100 В или 4-16 Ом			
Диапазон частот	60-16 000 Гц, +/- 3 дБ			
THD	Менее 0,5% при 1 кГц (1/3 номинальной мощности)			
Соотношение сигналов	Лучше, чем 80 дБ			
Регуляторы тембра	НИЗКИЕ: 100 Гц (+/- 10 дБ), ВЫСОКИЕ: 10 кГц (+/- 10 дБ)			
Элементы управления	Все входные усиления, 1 ВЧ, 1 НЧ, 1 приглушение звука и выключатель питания			
Охлаждение	Внутренний вентилятор 12 В постоянного тока, мощный радиатор			
Индикаторы	Светодиодный индикатор питания, PROT, 100 В, 4-16 Ом, CLIP, SIG			
Защита	Ограничитель тока, цепи короткого замыкания и тепловой защиты			
Потребляемая мощность	170W	340W	500W	720W
Требования к питанию	220-240 В переменного тока, 50/60 Гц; 24 В постоянного тока			
Размеры	44,5 (В) x 483 (Ш) x 330 (Г) мм			
Встроенные размеры	Стойка 1 U, 19 дюймов			
Вес нетто	5.6kg	5.6kg	5.7kg	5.7kg
Отделка	Панель: Алюминиевая пластина, черная. Корпус: стальная пластина, черный.			