

Универсальный микшерный усилитель мощности с Dante и DSP
Описание

MA-2300V2+/MA-2300DV2+ — это универсальный DSP-усилитель с 16 входами и 10 выходами, предназначенный для обеспечения высококачественного звука. усиление в различных условиях, таких как средние и большие конференц-залы, суды, аудитории и многофункциональные залы. Это устройство объединяет передовые технологии DSP, включая подавление обратной связи, шумоподавление AI (ANC), эхоподавление (AEC), автоматическая регулировка усиления (AGC), автоматическое микширование, матричное микширование, эквалайзер, кроссовер, задержка, компрессор и лимитер.

Особенности

- ▶ Контроль сети TCP/IP для управления несколькими устройствами
- ▶ Поддерживает несколько методов управления: TCP/IP, RS232, RS485, USB.
- ▶ Поддержка управления компьютерным программным обеспечением
- ▶ Поддерживает как воспроизведение, так и запись через передачу стереофонической звуковой карты USB.
- ▶ Встроенная технология Bluetooth для беспроводной потоковой передачи.
- ▶ Фантомное питание 48 В на входных каналах
- ▶ С цветным ЖК-дисплеем, позволяющим легко настраивать имя устройства, предустановки, настройки IP и громкость входа/выхода.
- ▶ Легко переключайтесь между режимами Free Matrix и Bridge для гибкой маршрутизации и управления аудио.
- ▶ Поддерживает отслеживание камеры с помощью протоколов PELCO-D, PELCO-P и VISCA, обеспечивая автоматическое управление камерой на основе голоса.
- ▶ активация.
- ▶ Сохраняйте и вызывайте до 60 предустановленных конфигураций для быстрой настройки и настройки.
- ▶ Легко интегрируется с четырьмя беспроводными ручными микрофонами WM-2300U True Diversity для универсального звучания.
- ▶ усиление (опционально)
- ▶



Характеристики	MA-2300V2+	MA-2300DV2+
Тип	2-канальный усилитель с DSP	2-канальный усилитель с DSP и Dante
Аудиоканал Dante	/	2
Выходная мощность	2*450W@4Ω or 2*300W@8Ω, bridged 1*900W@8Ω, Switchable to bridged 1*900W@100V, 1*612W@70V	
Входные интерфейсы	2 входа 6,35 мм (TRS); 4 входа Phoenix 3,81 мм; 2 входа RCA	
Выходные интерфейсы	2 выхода 6,35 мм (TRS); 4 выхода Phoenix 3,81 мм; 2 выхода RCA	
Автоматическое микширование/Матричное микширование	14 из 8 из	16 из 10 из
Макс. Уровень входа/выхода (сбалансированный)	17dBu/5.484V	
Выборка	48к/24бит	
PEQ	8 полос на вход и выход	
Прирост	От -60 до +15 дБ, регулировка на канал	
Задержка	0-2000 мс регулируется для каждого входного и выходного канала	
Источник питания	100-240 переменного тока, 50/60 Гц, 7,5 А	
Вес нетто	5.8kg/6kg	
Размер продукта	490*380*52 мм	
Беспроводной портативный УВЧ-микрофон	WM-2300U	
Микрофонный канал	4	
Диапазон частот	Канал А: 610-624,7 МГц (50 каналов) Канал В: 625-639,7 МГц (50 каналов) Канал С: 640-654,7 МГц (50 каналов) Канал D: 655-669,7 МГц (50 каналов)	