

МИКСЕРНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ

Микшерные усилители серии МА с аудиоисточниками

Экономичный микшер-усилитель со встроенными USB, SD, AUX, тюнером и Bluetooth



MA-70T — 70 Вт RMS

MA-130T — 130 Вт RMS

MA-260T — 260 Вт RMS

MA-360T — 360 Вт RMS



Описание

Гибкие микшерные усилители мощностью 70, 130, 260 и 360 Вт RMS оснащены всеми необходимыми микрофонными и AUX- входами. Подходят для речевого оповещения и фоновой музыки в магазинах, ресторанах, барах, сервисных центрах, культовых сооружениях, на складах и других объектах.

Особенности

- Микрофонный вход MIC 1 с приоритетом на передней панели
- 3 микрофонных и 2 AUX-входа
- 1 линейный выход
- Трансформаторно-изолированные выходы 100 В, 70 В и 4–16 Ом
- Автоматическое приглушение для пейджинга и объявлений
- Индивидуальная регулировка усиления входов и общая громкость
- Приоритетный микрофон EMC
- Регуляторы тембра НЧ и ВЧ
- LED-индикатор уровня
- Защита выхода акустики от короткого замыкания

Модель	MA-70T	MA-130T	MA-260T	MA-360T
Номинальная выходная мощность	70 Вт	130 Вт	260 Вт	360 Вт
Регулирование выхода	Менее 3 дБ (от холостого хода до полной нагрузки)			
Частотная характеристика	60–15 000 Гц, ±3 дБ			
КНИ	Менее 0,5% при 1 кГц (1/3 номинальной мощности)			
Отношение сигнал/шум	Более 73 дБ			
Регуляторы тембра	НЧ: 100 Гц (±10 дБ), ВЧ: 12 кГц (±10 дБ)			
Органы управления	5 регуляторов входного усиления, НЧ, ВЧ, MUTE и выключатель питания			
Охлаждение	Внутренний вентилятор 12 В DC, развитый теплоотвод			
Индикаторы	Питание; LED-уровень: 0, 2, 4, 6, 8, 10 дБ			
Защита	Предохранитель T2.0A	T4.0A	T6.0A	T8.0A
Защита	Ограничение тока, защита от короткого замыкания и перегрева			
Потребляемая мощность	115 Вт	215 Вт	435 Вт	600 Вт
Питание	220–240 В AC, 50/60 Гц			
Габариты	89(В) × 483(Ш) × 366(Г) мм			
Монтажные размеры	Стойка 19 дюймов, 2U			
Габариты упаковки	185(В) × 520(Ш) × 435(Г) мм			
Масса нетто	10,04 кг	11,36 кг	13,68 кг	14,08 кг
Масса брутто	11,72 кг	13,02 кг	15,32 кг	15,70 кг
Цвет	Передняя панель: сталь, чёрная; корпус: сталь, чёрный			

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

