

Проводной микрофон

MI-106+

- ▶ Долгожданый микрофон
 - ▶ Макс 1700 мм
 - ▶ С супер прямой двойной капсулой
 - ▶ 10 метров разъема XLR «папа»
- Женский кабель не является обязательным



MI-107

- ▶ Модный внешний вид
- ▶ Встроенный звуковой сигнал «динь-дон»
- ▶ Красный светодиодный индикатор



MI-108

- ▶ Модный внешний вид
- ▶ Программируемый сигнал
- ▶ Ультра направленность



MI-109

- ▶ Регулируемый микрофон на гибкой стойке
- ▶ Программируемый сигнал
- ▶ Красное кольцо и светодиодный индикатор на основании



Модель	MI-106+	MI-107	MI-108	MI-109
Тип капсулы	Конденсатор	Конденсатор	Конденсатор	Конденсатор
Диапазон частот	40Hz-16KHz	80Hz-12KHz	60Hz-15KHz	40Hz-17KHz
Полярная диаграмма	Супер Прямой	Кардио	Ужин Кардио	Ужин Кардио
Выходное сопротивление	200 Ом	200 Ом	75 Ом	200 Ом
Чувствительность	-35 дБ	-43 дБ	-47 дБ	-32 дБ
Требования к питанию	Фантомное питание 11-52 В	3VDC	9VDC/230VAC	9VDC/230VAC
Вес продукта	3.5Kg			

MD-200

- ▶ Прочная конструкция
- ▶ Регулируемая высота
- ▶ Привлекательный дизайн
- ▶ Легко собрать



MI-105VP

- ▶ Модный внешний вид
- ▶ Красный светодиодный индикатор



MI-D6

Микрофон на алюминиевой основе с короткой штангой.
Микрофон на алюминиевой основе с длинной штангой.

- ▶ Чтобы совместить высокую производительность миниатюрный конденсаторный микрофон с функциональной настольной базой
- ▶ Ультра направленность
- ▶ Фантомное питание 48 В



MI-D6L

- ▶ Чтобы совместить высокую производительность миниатюрный конденсаторный «гусиная шея» микрофон с функционалом настольная база
- ▶ Настраиваемый микрофон на гибкой стойке
- ▶ Ультра направленность
- ▶ Фантомное питание 48 В



Модель	MD-200
Материал	Чугунное основание с металлической подставкой
Регулируемая высота	Основание в форме диска, прочное и стабильное
Базовый диаметр	Подходит для емкостных микрофонов и другие типы микрофонов
Толщина основания	Напольное исполнение, идеально подходит для живых выступлений, Студии, конференции и многое другое
Дизайн	3,5 кг
Совместимость	Черный
Использование	
Вес брутто	
Цвет	

Модель	MI-105VP
Тип капсулы	Конденсатор
Частота. Ответ	20Hz-20KHz
Полярная диаграмма	Кардио
Выходное сопротивление	75 Ом
Чувствительность	-43 дБ
Требования к питанию	Фантомное питание 3 В/48 В постоянного тока
Вес продукта	1 кг

Модель	MI-D6/MI-D6L
Тип	Емкостный
Частота. Ответ	40Hz-18kHz
Направленность	Суперкардиоида
Выходное сопротивление	75 Ω
Чувствительность	-45 дБ
Макс. входной уровень звукового давления	135dB
Динамический диапазон	109 дБ, 1 кГц
SNR	70 дБ
Требования к питанию	Фантомное питание 48 В