



Миксер

4/7-канальный микшер серии F

F4-USB/F7-USB



4-канальный 2 моно микрофонных/линейных входа, 1 стереовход
7-канальный 5-моно микрофонный/линейный вход, 1 стереовход

Особенности:

- ▶ Основной микс LR
- ▶ Быстрый отклик, красивый 3-полосный эквалайзер
- ▶ Индикатор пика канала и основного уровня
- ▶ 2 канала на канал для отправки
- ▶ 60-мм пыленепроницаемый фейдер
- ▶ 2-дорожечный монитор и воспроизведение на LR
- ▶ Сверхмалошумящая конструкция микширования
- ▶ MP3-плеер, поддерживает различные аудиоформаты.
- ▶ Металлический разъем, позолоченный штекер XLR (XLR), герметичный
- ▶ потенциометр и переключатель
- ▶ Питание от внешнего адаптера питания

- Максимальный входной уровень микрофона + 24 дБн
- Линия + 24 дБ
- Максимальный выходной уровень +26 дБн
- Основной индикатор уровня, 5-сегментный светодиод
- Частотная характеристика 20 Гц-20 кГц $\pm 0,5$ дБ
- Коэффициент подавления синфазного сигнала (MIC 1 кГц) > 75 дБ
- Суммарные гармонические искажения (THD + N) $< 0,01\%$ (от входа канала к выходу микшера)
- Перекрестные помехи (1 кГц) > 85 дБ
- Шум (22 Гц-22 кГц) Эквивалентный входной шум -116 дБн
- Остаточный выходной шум < -80 дБн
- Эквалайзер моно/стерео канала, высокие частоты, Broth, ± 15 дБ, 12 К Гц
- Высокая частота, пиковый и впадинный тип, ± 15 дБ, 2,5 К Гц
- Низкая частота, метлового типа, ± 15 дБ, 80 Гц
- Моно XLR, балансный, 2-контактный разъем Hot End, 2 кОм, чувствительность от -60 до +14 дБн
- TRS сбалансированный, горячий наконечник, 10 кОм, чувствительность от -40 до +14 дБн.
- Фантомное питание XLR + 48 В
- Сtereo TRS, небалансный, горячий наконечник, 10 кОм, чувствительность от -40 до +14 дБн.
- Выход L/R TRS, небалансный, горячий конец наконечника, < 75 Ом, -2 дБн, макс. +18 дБн
- Выход FX/AUX TRS, небалансный, горячая сторона наконечника, < 75 Ом, -2дБу, макс. +18дБу
- Наушники TRS, наконечник L, кольцо R, рекомендованные наушники с сопротивлением от 30 до 600 Ом.
- Максимальная входная мощность 15 Вт
- Размерность 4 канала 7 каналов
- Ширина 210 мм 330 мм
- Глубина 230мм 230мм
- Высота 37мм 37мм

Аудиомикшер серии MG

MX-12FX/MX-14FX/MX-18FX

- ▶ 8 моно+2 стерео / 10 моно+2 стерео / 14 моно+2 стереоканал
- ▶ Основной микс LR/2 посыла AUX
- ▶ Отзывчивый 3-полосный эквалайзер
- ▶ Индивидуальное фантомное питание
- ▶ Канальные и мастер-счетчики
- ▶ Поканальное переключение дополнительных фейдеров до/после фейдера
- ▶ 60-мм пылезаститные фейдеры
- ▶ 2-трековый мониторинг и воспроизведение в LR
- ▶ Выходы для наушников и локального монитора
- ▶ Выделенные стереомониторные измерители с сохранением пиковых значений
- ▶ Электронно-балансные выходы XLR с +26 дБн. возможность привода
- ▶ Предусилитель: максимальная входная мощность +34 дБ для микрофона или линии
- ▶ Сверхмалошумящая конструкция предусилителя смешанного типа
- ▶ 7-полосный графический эквалайзер
- ▶ 24-битный процессор эффектов DSP
- ▶ MP3-плеер/рекордер с лаконичным человеко-машинным интерфейсом
- ▶ интерактивный интерфейс
- ▶ Внутренний источник питания
- ▶ Металлические разъемы, позолоченные XLR, герметичные
- ▶ потенциометры и переключатели.



Модель	MX-12FX	MX-14FX	MX-18FX
Линейный канал	8 моно+2 стерео	10 моно+2 стерео	14 моно+2 стерео
Эквалайзер канала		3 BAND	
Выход AUX		2	
EFFECT		24-битный процессор эффектов DSP	
Основной эквалайзер		7 BAND	
Получите контроль		МИКРОФОН +34 дБн/Линия+26дБн	
Фантомная сила		60-мм пылезаститные фейдеры	
Фейдеры		2-трековый мониторинг и воспроизведение на LR, Выходы для наушников и локального монитора,	
Другие функции		MP3-плеер/рекордер	