

Направленный динамик

PJ-510PEN

- ▶ Элегантный внешний вид
- ▶ Устойчивый к погодным условиям проектор
- ▶ С 2 кабельными вводами
- ▶ С трансформатором 10 Вт.
- ▶ Соответствие EN 54 Часть 24

IP 55



PJ-520PEN

- ▶ Элегантный внешний вид
- ▶ Устойчивый к погодным условиям проектор
- ▶ С 2 кабельными вводами
- ▶ С трансформатором 20 Вт.
- ▶ Соответствие EN 54 Часть 24

IP 55



PJ-520MEN

- ▶ Элегантный внешний вид
- ▶ Устойчивый к погодным условиям проектор
- ▶ Устойчивый алюминиевый корпус
- ▶ С 2 кабельными вводами
- ▶ С трансформатором 20 Вт.
- ▶ Соответствие EN 54 Часть 24

IP 55



PJ-510B

- ▶ Устойчивый к погодным условиям проектор
- ▶ Устойчивый алюминий ограждение
- ▶ С трансформатором 10 Вт.

IP 55



Модель	PJ-510PEN	PJ-520PEN	PJ-520MEN	PJ-510B
Мощность при 100 В	1.25W/2.5W/5W/10W	1.25W/2.5W/5W/10W/20W	2.5W/5W/10W/20W	2.5/5/10W
Мощность при 70 В	0.63W/1.25W/2.5W/5W	0.63W/1.25W/2.5W/5W/10W	1.25W/2.5W/5W/10W	1.25/2.5/5W
SPL(1W/1M)	92dB	92dB	93dB	91dB
Max SPL@ 1M	102dB	105dB	106dB	100dB
Частота. Ответ	130Hz-17KHz	130Hz-17KHz	130Hz-17KHz	130Hz-15KHz
Дисперсионный угол	100degree	100degree	100degree	100 градусов
Размер продукта	диаметр135*205 мм	диаметр135*205 мм	диаметр138*205 мм	Dia138x205mm
Монтаж	стена	стена	стена	Стена или потолок
Материал корпуса	ABS	ABS	Алюминий	Алюминий
Масса	1.7KG	1.8KG	2.4KG	2.9Kg
Отделка	Белый	Белый	Белый	Белый
Громкоговорит для	5**1 полный диапазон	5**1 полный диапазон	5**1 полный диапазон	5 дюймов x2, полный диапазон

PJ-510M

- ▶ Устойчивый к погодным условиям проектор
- ▶ Устойчивый алюминий ограждение
- ▶ С трансформатором 10 Вт.

IP 55



PJ-620M

- ▶ Устойчивый к погодным условиям проектор
- ▶ Устойчивый алюминий ограждение
- ▶ С трансформатором 20 Вт.

IP 55



PJ-620B

- ▶ Устойчивый к погодным условиям проектор
- ▶ Устойчивый алюминий ограждение
- ▶ С трансформатором 20 Вт.
- ▶ Би направление

IP 55 и двунаправленный



PJ-510P

- ▶ АБС-проектор
- ▶ Миниатюрный, но мощный звук
- ▶ С трансформатором 10 Вт.
- ▶ Подходит для PA и BGM

IP 55



Модель	PJ-510M	PJ-620M	PJ-620B	PJ-510P
Мощность при 100 В	10W/20W	10/20W	10/20W	5/10W
Мощность при 70 В	2.5/5W	5/10W	5/10W	2.5/5W
SPL(1W/1M)	91dB	92dB	92dB	91dB
Max SPL@ 1M	100dB	103dB	103dB	100dB
Частота. Ответ	130Hz-15KHz	110Hz-15KHz	110Hz-15KHz	130Hz-15KHz
Дисперсионный угол	100 градусов	120 градусов	320 градусов	100 градусов
Размер продукта	Dia138x205mm	Диаметр 170x252 мм	Диаметр 170x252 мм	Диаметр 135x205 мм
Монтаж	Стена или потолок	Стена или потолок	Стена или коридор	Стена или потолок
Материал корпуса	Алюминий	Алюминий	Алюминий	ABS
Масса	2.2Kg	2.8Kg	3.4Kg	1.5Kg
Отделка	Белый	Белый	Белый	Белый
Громкоговорит для	5 дюймов x1, полный диапазон	6.5 дюйма x1, полный диапазон	6.5 дюйма x2, полный диапазон	5 дюймов x 1 полный диапазон