



PSRX718S

- ▶ 18-дюймовый сабвуфер из фанеры
- ▶ Высокая мощность, надежность и производительность
- ▶ Подходит для турового звука



PSRX728S

- ▶ Двойной 18-дюймовый сабвуфер из фанеры.
- ▶ Высокая мощность, надежность и производительность
- ▶ Окрашенная в черный цвет отделка



EX12A+/EX12+ Пассивный

- ▶ 12-дюймовый динамик из фанеры
- ▶ Высокая мощность, надежность и производительность
- ▶ Окрашенная в черный цвет отделка



Модель	PSRX718S	PSRX728S
Номинальная/пиковая мощность	400W / 800W	1600 W / 3200 W / 6400 W
Диапазон частот	31 Гц – 220 Гц (-10 дБ)	27–220 Гц (-10 дБ)
Размеры (В x Ш x Г)	508 мм x 597 мм x 749 мм (20,0 x 23,5 x 29,5 дюйма)	610 мм x 1067 мм x 838 мм (24 x 42 x 33 дюйма)
Диапазон частот	34–220 Гц (±3 дБ)	33 Гц–220 кГц (±3 дБ)
Вес нетто	36 кг (79 фунтов)	76 кг (166,5 фунтов)

Модель	EX12A+/EX12+ Пассивный
Диапазон частот	45–18 кГц
Sensitivity(1w/1m)	98dB
Номинальная мощность и сопротивление	350 Вт/8 Ом
Пиковая мощность (Вт)	600W
Уровень звукового давления (1М) SPL	126dB
Характеристика наведения (В×В)	85°x50°
Драйверы	ВЧ: звуковая катушка 44 мм; ЛФ: Магнит 156 мм/звуковая катушка 65 мм
Размер (ДхДхВ) мм	625x385x400
Вес (кг)	28

