

Сабвуфер

Пассивный сабвуфер

Особенности

- ▶ Варианты глубоких басов: размеры низкочастотных динамиков 5,25 дюйма и 8 дюймов обеспечивают улучшенное расширение низких частот и усиление басов. ответ на более теплую и насыщенную фоновую музыку.
- ▶ Гибкие параметры ввода: встроенный высококачественный трансформатор с переключателем мощности, поддерживающий обе линии 100 В.
- ▶ и стереовходы с низким сопротивлением для универсальной системной интеграции.
- ▶ Оснащен пассивным радиатором для более глубоких и насыщенных низких частот (модель 5 дюймов).
- ▶ Гибкая установка: поддержка установки на полу, стене и потолке, идеально подходит для коммерческих и общественных помещений.
- ▶ Тонкий деревянный корпус: ультратонкий деревянный корпус с черной или белой отделкой обеспечивает естественное звучание. и долговечность.



5.25"

8"



На потолке



На стене



На полу

Модель	SUB5W/SUB5B	SUB8W/SUB8B
Номинальная мощность	80W(125 Ω)/40W(250 Ω)/20W(500 Ω)@100V, 80W@8ohm	120W(83 Ω)/60W(167 Ω)/30W(333 Ω)@100V, 120W@8ohm
Пиковая мощность	160W	240W
Чувствительность (1 Вт/1 М)	85±2 дБ	88±2 дБ
Диапазон частот	50Hz-400Hz	35Hz-350Hz
Размер динамика	5,25-дюймовый сабвуфер DVC с звуковой катушкой 35 мм	8-дюймовый сабвуфер со звуковой катушкой 38 мм
Материалы	MDF	MDF
Монтаж	На стене/на полу/на потолке	На стене/на полу/на потолке
Цвет	Белый/Черный	Белый/Черный
Размер продукта (Д x Ш x В)	450×350×150 мм	545×337×160 мм
Вес нетто	7.9kg	10.5kg
Аксессуары	U-образный холоднокатанный прокат Монтажные кронштейны (2 шт.)	U-образный холоднокатанный прокат Монтажные кронштейны (2 шт.)