

Колонки-Pro Line

Сверхкомпактный коаксиальный двухполосный всепогодный рупорный динамик

Описание

Особенности:

Компактные модели дают системным дизайнерам повышенную гибкость, предлагая значительно улучшенное воспроизведение музыки, дополнительные схемы покрытия и более высокая производительность в привлекательных корпусах под покраску.

Обе модели оснащены низкочастотными драйверами с фронтальной загрузкой. высокоармированные корпуса для натуральных, нерезонансное воспроизведение низких частот, при этом одинаковое звучание обеспечивает равномерное прослушивание опыта.

малый размер, высокая мощность приложения премиум-класса для звуковой сигнал, компактный, всепогодный переключателя 70 В, 100 В и 8 Ом audio с нашей системой Eco IP широкого применения.

Код заказа:

RC-150: 8 Ом, 150 Вт

RC-150T: линия 100 В, 150 Вт.

RC-200: 8 Ом, 200 Вт

RC-300: 8 Ом, 300 Вт

RC-200T: линия 100 В, 200 Вт.

RC-300T: линия 100 В, 300 Вт.

RC-200 IP: 200 Вт IP Net audio, питание

RC-300 IP: 300 Вт IP Net audio, питание

RC-200 SIP: 200 Вт SIP Net audio, питание

RC-300 SIP: 300 Вт SIP Net audio, питание



Модель	RC-150/RC-150T		RC-200/RC-200T		RC-300/RC-300T	
Номинальная мощность	150W@8ohm	18.5W/37.5W/75W/150W@100V 9.5W/18.5W/37.5W/75W@70V 150W @8ohm	200W@8ohm	25W/50W/100W/200W@100V 200W@8ohm	300W@8ohm	37.5W/75W/150W/300W@100V 300W@8 ohm
Максимальная мощность	300W		400W		600W	
Вход	8ohm	70V/100V/8ohm	8ohm	70V/100V/8ohm	8ohm	70V/100V/8ohm
Чувствительность (1 Вт/1 М)	93 дБ ± 3 дБ		103 дБ ± 3 дБ		103 дБ ± 3 дБ	
Частотная характеристика	80Hz-18KHz		70Hz-18KHz		70Hz-18KHz	
Угол излучения	∠ 120° / ∠ 90-100°		∠ 90-100°		∠ 60-120°	
Динамик	10 дюймов*1 (бас), 3 дюйма*1 (высокие частоты)		10 дюймов*1 (бас), 1 дюйма*1 (высокие частоты)		12 дюймов*1 (бас), 1,5*1 (высокие частоты)	
Цвет	Белый		Черный		Черный	
Размер изделия	345*355*297 мм		385*355*348 мм		375*435*395 мм	
Масса	10.5KG/11KG		13.5KG/15KG		18.5KG/20KG	