

Колонки-Pro Line

Двухполосный всепогодный рупорный динамик

Описание:

Этот мощный водонепроницаемый уличный Громкоговоритель имеет функции пожаробезопасности, антикоррозийный, водонепроницаемый и может адаптироваться к различным экстремальным климатическим условиям и разным среды. Подходит для общественных мест такие как стадионы, школы, войска, противовоздушная оборона сигнализация, сельское вещание, морские пляжи, шоссе, шахты, химические заводы и т. д.

Особенности

- ▶ Всепогодная конструкция, корпус изготовлен на базе аэрокосмической промышленности. Технология, устойчива к кислоте и щелочи, соляному туману и может выдерживать высокосильные удары и вибрацию.
- ▶ Максимальный уровень выходного звукового давления может достигать более 139 дБ на расстоянии 1 метр, передача музыкального эффекта более 400 метров, а расстояние передачи голоса составляет более 500 метры.
- ▶ Авиационный композитный материал, высокая прочность, легкий вес и хорошее качество.
- ▶ производительность защиты.
- ▶ Водонепроницаемый, пыленепроницаемый, ударопрочный и виброустойчивый.

Код заказа:

RM-150V: 8-дюймовая линия 100 В, 100 Вт, 150 Вт при 8 Ом
 RM-150L IP: 8-дюймовый, 150 Вт, IP-аудио, с питанием
 RM-150L SIP: 8-дюймовый, 150 Вт, SIP Net audio, с питанием
 RM-200V: 10-дюймовая линия 100 В, 150 Вт, 200 Вт при 8 Ом
 RM-200L IP: 10-дюймовый, 200 Вт, IP-аудио, с питанием
 RM-200L SIP: 10-дюймовый, 200 Вт, SIP Net audio, питание
 RM-300V: 12-дюймовая линия 100 В, 250 Вт, 300 Вт при 8 Ом
 RM-300L IP: 12-дюймовый, 300 Вт, IP-аудио, с питанием
 RM-300L SIP: 12-дюймовый, 300 Вт, SIP Net audio, с питанием
 RM-400V: линия 15 дюймов, 100 В, 400 Вт, 400 Вт при 8 Ом
 RM-400L IP: 15-дюймовый, 400 Вт, IP-аудио, с питанием
 RM-400L SIP: 15-дюймовый, 400 Вт, SIP Net audio, питание



Модель	RM-150V	RM-200V	RM-300V	RM-400V
Номинальная мощность	100W@100V, 150W@8ohm	150W@100V, 200W@8ohm	250W@100V, 300W@8ohm	400W@100V, 400W@8ohm
Вход	100 В/ 8 Ом	100 В/ 8 Ом	100 В/ 8 Ом	100 В/ 8 Ом
Частота. Ответ	70HZ-20KHZ	70HZ-20KHZ	70HZ-20KHZ	70HZ-20KHZ
Чувствительность	96dB	100dB	102dB	104dB
Макс. СПЛ	110dB	120dB	124.8dB	139dB
Громкоговори тель	8 дюймов x 1 (бас) 3 дюйма (44 ядра) x 1 (высокие частоты)	10 дюймов x 1 (бас) 3 дюйма (44 ядра) x 1 (высокие частоты)	12 дюймов x 1 (низкие частоты) 3 дюйма (75 ядер) x 1 (высокие частоты)	15 дюймов x 1 (бас) 3 дюйма (75 ядер) x 1 (высокие частоты)
Цвет	Белый	Белый	Белый	Зеленый
Размер	NA	NA	460x420x420mm	490x490x480mm
Масса	16kgs	18kgs	28kgs	33kgs