



## Взрывозащищенный SIP-телефон

### Описание:

В серии SIP-EP66 используется устойчивый к коррозии и вандализму защищенный штамп. литой алюминиевый водонепроницаемый корпус, оснащенный магнитной дверной крышкой, что полностью предотвращает попадание пыли и влаги. Это продлевает жизненный цикл продукта и повышает его надежность и стабильность. Этот телефон подходит для высокоскоростных железных дорог, метро, туннелей, порты, доки, аэропорты, подземные трубопроводные системы, крупные промышленные и горнодобывающие диспетчерские центры, электростанции, крупные химические заводы, цементные заводы, сталелитейные заводы, корабельные палубы, парки, национальные природные заповедники, и многое другое.

### Особенности:

- ▶ Соответствует стандарту SIP для бесперебойной связи.
- ▶ Оснащен антивандальным бронированным шнуром длиной 42 см для повышенной долговечности.
- ▶ Питание от 12 В постоянного тока или PoE для универсальных вариантов питания.
- ▶ Прочный корпус из литого под давлением алюминиевого сплава обеспечивает максимальную долговечность в суровых условиях.
- ▶ Полнофункциональная клавиатура для простого и быстрого использования, с дополнительной водонепроницаемой клавиатурой.
- ▶ клавиатура набора номера.
- ▶ Степень защиты IP66 обеспечивает отличную защиту от проникновения воды и пыли.
- ▶ Предназначен для настенной установки для экономии места и улучшения безопасности.
- ▶ Имеет нижний ввод кабеля для чистой и безопасной установки проводки.
- ▶ Винты с защитой от несанкционированного доступа для предотвращения несанкционированной разборки или взлома.



### Взрывозащищенная защита

- ▶ Ex eb ib fib Gb] mb IIc T6/T5 Gb
- ▶ Ex ib fib Db] tb IIIC T80°C/T95°C Db
- ▶ Применимые зоны: Зоны 1, 2 и 22.

### Характеристики

### SIP-EP66

|                                         |                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Протокол                                | SIP 2.0                                                                                                                          |
| Кодек                                   | G.711A/u, G.7231 высокий/низкий, G.729, G.722                                                                                    |
| Рабочая мощность                        | 1.5W                                                                                                                             |
| Источник питания                        | 100–240 В переменного тока, 50–60 Гц/12 В постоянного тока/POE                                                                   |
| Сетевой порт                            | Порт WAN: 10/100Base-T RJ-45 для локальной сети, автоматический MDIX<br>Порт LAN: 10/100Base-T RJ-45 для ПК, автоматический MDIX |
| Номинальная мощность динамика           | 1W@8ohm                                                                                                                          |
| Рабочая температура                     | от -40°C до +70°C                                                                                                                |
| Температура хранения                    | от -40°C до +75°C                                                                                                                |
| Уровень защиты                          | IP66                                                                                                                             |
| Громкость звонка                        | ≥ 90 дБ на расстоянии 1 метр                                                                                                     |
| Крюк                                    | Магнитный крючок без пружины вилки.                                                                                              |
| Среднее время наработки на отказ (MTBF) | Более 50 000 часов                                                                                                               |
| Размеры продукта                        | 339x204x126mm                                                                                                                    |
| Вес нетто                               | 5.77kg                                                                                                                           |