

SIP взрывозащищенный телефон, IP68
Описание

Взрывозащищенный SIP-телефон SIP-EP68N/F поддерживает стандартный протокол SIP, совместимый с IP-АТС и диспетчерские системы. Разработанный для суровых условий, таких как туннели, шахты и электростанции, он устойчив к воде, пыли, коррозии и удары для надежного долгосрочного использования.

Особенности

- ▶ Ручной набор номера — после нажатия клавиши громкой связи или поднятия трубки (оптоволоконная версия) пользователи могут набирать номер вручную.
- ▶ Автоматический набор номера — после нажатия клавиши громкой связи или поднятия трубки (оптоволоконная версия) телефон автоматически набирает заранее сохраненный номер.
- ▶ Набор номера одним касанием — назначенные клавиши можно настроить для быстрого набора номера одной кнопкой.
- ▶ Вызов «точка-точка» — поддерживает прямой вызов IP-to-IP внутри одной локальной сети без регистрации SIP-сервера.
- ▶ Конфигурация правил набора номера — позволяет настраивать логику набора номера, например, нажатие «1» автоматически вызывает предопределенный IP-адрес.
- ▶ адрес или номер телефона.
- ▶ Объявление IP-адреса — нажмите и удерживайте кнопку «#», чтобы услышать текущий IP-адрес устройства.
- ▶ Поддержка двойной линии SIP — поддерживает регистрацию до двух учетных записей SIP для гибкого управления связью.
- ▶ Регулируемая громкость — громкость звонка и звонков можно регулировать независимо.
- ▶ Сетевая совместимость — поддерживает как IPv4, так и IPv6, с DHCP или статической IP-конфигурацией.
- ▶ Питание PoE — соответствует стандарту IEEE 802.3af, поддерживает питание через Ethernet от совместимых устройств.
- ▶ Интерфейс интеграции — доступно несколько точек ввода-вывода для связи с внешним оборудованием.
- ▶
- ▶
- ▶



Модель	SIP-EP68N (версия с сетевым кабелем)	SIP-EP68F (версия с оптоволоконным кабелем)
SIP-линии	2	
DTMF	Внутриполосная информация/RFC2833/SIP	
DNS SRV	RFC3263	
SIP-протокол	SIP 2.0	
Защита от проникновения	IP68	
Сетевые функции	LAN/WAN	
Кодек	G.711(A/μ)/G.729A/B/AB/G.726/iLBC/G.722/L16	
Брандмауэр	VPN L2TP □ DMZ	
Монтаж	Настенный	
Материал корпуса	Алюминиевый сплав	
Цвет	Желтый	
Рабочая температура	-40°C~70°C	
Влажность	≥95%	
Размеры	420*260*150 мм	
Вес нетто	6.2kg	6.5kg
Источник питания	220V AC/5V DC	220V AC