



Настольный смарт-видео SIP-телефон с системой Android

Описание:

SIP-T06 представляет собой комплексное настольное телефонное решение с гибкими функциональностью, качеством передачи голоса HD и очень простое управление. Это абсолютно отличный смарт-видеотелефон для малых и больших крупного бизнеса, а также критически важного корпоративного бизнеса.

Особенности:

- ▶ Поддержка 6 SIP-линий, трехсторонняя конференц-связь
- ▶ Поддержка POE, дополнительный внешний источник питания
- ▶ Поддержка режима трубки/громкой связи/гарнитуры
- ▶ Поддерживает стороннее коммуникационное приложение
- ▶ Полностью программируемые клавиши DSS и программируемые функциональные клавиши
- ▶ DSS может поддерживать до 140 станций.
- ▶ Онлайн-запись и пересылка сообщений
- ▶ Улучшение конференц-связи
- ▶ Гибкий план нумерации с автоматическим предоставлением
- ▶ Поддержка телефонной книги LDAP и XML
- ▶ Высокая совместимость – совместимость с основными платформами:
3CX, Asterisk, Broadsoft, Elastix, Zycoo и др.



Модель	SIP-T06
Сеть	Ethernet 10/100/1000 Мбит/с, двойной мостовой порт для обхода ПК
IP-конфигурация	Статический/DHCP/PPPoE
Протоколы	SIP2.0 через UDP/TCP/TLS; RTP/RTCP/SRTP; ОГЛУШЕНИЕ; DHCP; LLDP; PPPoE; 802.1x; L2TP; OpenVPN; SHTP; FTP/TFTP; HTTP/HTTPS; TR-069
Физические порты	
Порт RJ9 x2	Трубка x1, наушники x1
Порт RJ45 x2	Сеть x1, ПК x1 (подключенный к сети)
HDMI-порт x1	Тип A
Порт USB 2.0 x2	Mini-B x1, подключение с помощью флэш-драйвера Стандартный A x1, подключение с помощью USB-ключа BT или флэш-драйвера
Слот для tf-карты x1	Поддержка TF-карт до 32G
Клавиатура	5 клавиш (гарнитура, меню, громкая связь, назад, дом)
Экран	7-дюймовый (800x480) емкостный цветной ЖК-дисплей
Операционная система	ОС Андроид 4.2.2
Формат видео	MP4/3GP/FLV
Видео КОДЕК	H.263/H.264
Выбор полосы пропускания	64кбит/с~4Мбит/с
Выбор частоты кадров	10~30 кадров в секунду
Аудио формат	WAV/MP3/OGG
Узкополосный КОДЕК	G.711a/u, G.723.1, G.729AB, AMR, iLBC
Широкополосный кодек	G.722
Формат изображения	JPEG/PNG/BMP/GIF
Монтаж	Настольная подставка или настенное крепление
Входная мощность постоянного тока	12V/1A
Потребляемая мощность	В режиме ожидания 2,5 Вт/в активном режиме 5 Вт
Размеры	Настольная подставка (угол 1): 254,8x154,9x202,8 мм Настольная подставка (2 угла): 254,8x167,8x182,4 мм Настенное крепление: 254,8x118,4x206,9 мм
Размеры подарочной коробки	290x260x73мм
Внешние размеры CTN	540x385x310 мм (10 шт.)