

Микрофон пейджинговой сети SIP с внутренней связью
Описание:

SIPM-10 с интерфейсом Ethernet 10/100M, линейным входом и выходом представляет собой настольный интерком-хост SIP, который используется с SIP-сервером. Сетевой пейджинговый микрофон SIPM-10 может осуществлять двухточечную IP-интерком и многоадресную рассылку на IP-терминал через микрофонный или локальный линейный вход.

В качестве узла IP-вещательной системы внутренней связи SIPM-10 может использоваться в местах, где имеется домофон, монитор и аварийная сигнализация. необходимы, такие как центры управления банками самообслуживания, комнаты для допросов, классы, больницы и автостоянки.

В качестве терминала внутренней связи SIPM-10 поддерживает полнодуплексную двустороннюю связь и имеет хорошее подавление эха. Мы предлагаем стандартный sip режим, который можно использовать в других стандартных системах SIP и совместим со стандартными терминальными устройствами SIP.


Особенности:

- ▶ Профессиональная вызывная станция SIP для управления и оповещения все устройства в системе.
- ▶ Принять высокоскоростной чип промышленного класса, запуск менее чем за 1 секунду
- ▶ Поддержка пейджинга зоны, и при разговоре загорается красный индикатор
- ▶ Встроенный динамик для мониторинга и внутренней связи
- ▶ С аудиовыходом для внешнего активного динамика
- ▶ Поддержка автономной двусторонней связи (без сервера)



Модель	SIPM-10
Протокол сетевой связи	SIP
Сетевой интерфейс	10/100Base-TX, RJ45
Частота и частота дискретизации	8–32 кГц, 16 бит
Декодирование	MPEG, АДПК
Диапазон частот микрофона	70 Гц ~ 12,5 кГц
Рабочая температура.	0~65°C
Источник питания	DC 12V
Размеры (Д*Ш*В)	150 x 140 x 55 мм
Вес нетто	0.6Kg