

SIP-микрофон с 12 программируемыми кнопками

Описание

С интерфейсом Ethernet 10/100M, линейным входом и вывод: SIPM-12 — это настольный интерком-хост SIP, который используется с SIP-сервером. Этот сетевой пейджинг микрофон может выполнять IP-интерком «точка-точка» и многоадресную рассылку на IP-терминал через микрофонный или локальный линейный вход. Будучи хостом системы внутренней связи IP-вещания, этот Пейджинговую станцию можно использовать в местах, где есть домофон, необходимы монитор и аварийная сигнализация, например, центры управления банками самообслуживания, допрос комнаты, классы, больницы и автостоянки. В качестве терминала внутренней связи SIP-микрофон поддерживает полную дуплексный двусторонний домофон с хорошим эхом подавление. Мы предлагаем стандартный sip-режим, который может использоваться в других стандартных SIP-системах и совместим со стандартными терминальными устройствами SIP.

Особенности

- ▶ Автономная функция внутренней связи
- ▶ Автономная функция пейджинга
- ▶ Автономные функции одноадресной и многоадресной рассылки
- ▶ Поддержка изменения параметров непосредственно на микрофоне



Модель	SIPM-12
Сетевой интерфейс	10/100Base-TX, RJ45
Протокол сетевой связи	SIP
Диапазон частот микрофона	от 770 Гц до 12,5 кГц
SNR	68dB
Частота и частота дискретизации	От 8 кГц до 32 кГц, 16 бит
Декодирование	MPEG, АДПК
Линейный выход	Подключиться к активному динамику или усилителю, типичная амплитуда 2200 мВ пик-пик.
Выход внутренней связи	С водонепроницаемым динамиком мощностью 3 Вт.
Режим внутренней связи	Поддерживает тихий режим и шумный режим, ответ на кнопку и автоматический ответ, подвешивание на месте и удаленное подвешивание и т. д.
Источник питания	12 В постоянного тока/1 А или PoE AF (IEEE 802.3af)
T.H.D	<0.05%
Рабочая температура	от 0 ° до 40 °
Потребляемая мощность	<3 Вт
Вес нетто	<0,7 кг
Размер (ШхДхВ)	200 x 120 x 60 мм