

Оконные системы внутренней связи


Описание:

Домофонная система ТБК-10 в основном используется в счетчиках и Банк/Окно, или любые места где должны быть разговоры Помогал.

MODLE
TBK-10

Источник питания	DC 220/110V
Рабочее напряжение	DC 14V
Чувствительность микрофона	-42 ± 2 дБ
Мощность хоста	5W + 1W
Максимальный рабочий ток	600mA
Частотная характеристика	80Hz-14KHz

Особенности:

- ▶ Модный внешний вид и чистый звуковой эффект
- ▶ Регулятор громкости и регулятор микрофона
- ▶ Разговор супервизора не слышен на станциях WindowsSub
- ▶ Встроенный выходной сигнал записи, может обеспечить главную станцию и сабвуфер.
- ▶ аудиовыход станции для записи
- ▶ Простое подключение и простота установки


Описание:

Домофонная система ТБК-20 в основном используется в счетчиках и Банк/Окно, или любые места где должны быть разговоры Помогал.

MODLE
TBK-20

Рабочее напряжение	DC9V
Максимальный рабочий ток	600mA
Основной и вспомогательный звуковые ящи	2 Вт-2 Вт 100 Гц-15 кГц
Внешний микрофон	-48 дБ
Внутренний микрофон	-48 дБ
Другая функция	Двусторонняя аудиозапись
Внешний размер	158*87*46 мм (главная станция)
	78*20 мм (подстанция)

Особенности:

- ▶ Обтекаемый дизайн, основной блок изготовлен из роскошного алюминиевого сплава, а внутренние микрофон для расширения. Подключение одним кабелем и простая установка
- ▶ Высококачественный динамик для основного блока и расширения, высокочувствительный микрофон,
- ▶ более длинный микрофон с металлической трубкой для двусторонней связи
- ▶ Регулируемая громкость отдельным переключателем.
- ▶ Автоматическая двусторонняя связь без нажатия какой-либо кнопки
- ▶ Двухпозиционная регулировка со световым индикатором
- ▶ Запасной разъем для проигрывателя для банка

Система голосового подключения

Описание:

Система TBK-30Voice Connect, состоящая из 2 микрофонных блоков, представляет собой новую, гигиеничную, безопасное и гибкое решение, особенно для стен и кабин из акрилового стекла в аптеках, для медицинских учреждений, магазинов и супермаркетов, а также для кабинок для посетителей в домах престарелых.


MODLE
TBK-30

Источник питания	12 В постоянного тока, 3 Вт
Микрофон	с AEC+NR
Операция Темп.	0~40°C
Операция Влажность	5%-90% относительной влажности
Температура хранения.	-20~60°C
Класс защиты	IP33
Материал рамы	ABS
Размеры	108x90x24mm

Особенности:

- ▶ Простота установки. Подключите, подключите и говорите
- ▶ Позволяет проводить консультации и общение в рамках защитных мер.
- ▶ Снижение риска заражения воздушно-капельным путем. Ни физическое подхвд и более громкие слова не нужны.
- ▶ Сотрудники и клиенты общаются легко, четко и надежно – даже с защитой рта и в случае сильного фоновый шум благодаря интегрированным технологиям AEC и NR.