

Система экскурсовода TG-2601
Описание

Система экскурсоводов является основным инструментом умного туризма. сочетает интегрированные технологии со сценариями дизайн для предоставления эффективных, персонализированных услуг для как посетители, так и достопримечательности.

Особенности

- ▶ Передача прямой видимости 2,4G с сильным анти-помехоустойчивость; многоканальность для многогрупповое использование без перекрестных помех.
- ▶ Емкий аккумулятор обеспечивает до 20 часов автономной работы.
- ▶ непрерывное использование, встреча, экскурсия на целый день требования.
- ▶ Легкая конструкция со шнурком на шею или нагрудное ношение; Нескользящий корпус из АБС-пластика, устойчивый к падению.
- ▶ Ручная настройка с помощью ручки или кнопок для быстрой настройки.
- ▶ переключение каналов; мощность передачи соответствует международные требования безопасности.
- ▶ Поддержка индивидуального брендинга с помощью лазерного логотипа гравировка или печать.


Передатчик системы туристического гида
Особенности

- ▶ Поддерживает работу 2.4G с многоканальными опциями для использования в нескольких группах и уменьшения конфликтов сигналов.
- ▶ Синтез частоты ФАПЧ и цифровая скачкообразная перестройка частоты для надежной защиты от помех.
- ▶ Обеспечивает эффективную дальность действия до 100 м на открытой местности; Динамическая скачкообразная перестройка частоты может еще больше расширить зону покрытия.
- ▶ Высококачественный микрофон с интеллектуальным шумоподавлением для четкой передачи голоса.
- ▶ Поддерживает функции одним касанием, такие как сопряжение, отключение звука и выключение; память каналов вызывает последний канал
- ▶ при запуске.
- ▶ Аккумулятор повышенной емкости на 20 часов непрерывной работы.
- ▶ Компактный и легкий дизайн.
- ▶ Поддерживает внешние источники звука, включая внешний микрофон и вход CD/MP3.



Модель	TG-2601T
Диапазон частот	2404–2478 МГц
Диапазон частот	100 Гц–20 кГц
Каналы	999
Метод сопряжения	Автоматическое сопряжение одной кнопкой
Зарядное напряжение	DC 5V
Рабочий ток	140±5mA
Соотношение сигнал/шум	>67 дБ
Динамический диапазон	95dB
T.H.D	<0.5% @ 1kHz
Время автономной работы	Прибл. 20 часов
Время зарядки	Прибл. 3,5–4 часа
Размеры	55×126×26 мм
Масса	105g
Эффективный рабочий диапазон	100m
Тип батареи	Литий-полимерный аккумулятор
Материал	ABS
Цвет	Черный
Аксессуары	Темляк

Система экскурсоводов

Приемник системы экскурсовода

Особенности

- ▶ Беспроводная технология 2.4G отличается низким энергопотреблением и высокой защитой от помех.
- ▶ Дальность приема до 100 м; автоматическое переключение частоты во избежание помех.
- ▶ Высококачественные наушники с цифровым шумоподавлением для чистого звука.
- ▶ Легкий дизайн с возможностью сопряжения в одно касание; выключение/отключение звука в одно касание.
- ▶ Вращающийся ушной крючок, не вставной в ухо, подходит для левого или правого уха для комфортного ношения.
- ▶ Емкость аккумулятора на 6 часов непрерывного использования.



Модель	TG-2601R
Диапазон частот	2404–2478 МГц
Диапазон частот	100 Гц–20 кГц
Каналы	999
Метод сопряжения	Автоматическое сопряжение одной кнопкой
Зарядное напряжение	DC 5 V
Рабочий ток	19 ± 5 мА
Соотношение сигнал/шум	> 50 дБ
Динамический диапазон	97 dB
T.H.D	< 0.5% @ 1 kHz
Время автономной работы	Прибл. 6 часов
Время зарядки	Прибл. 1,5–2 часа
Размеры	61,8×51,7×12,5 мм
Масса	11.8g
Эффективный рабочий диапазон	100m
Тип батареи	Литий-полимерный аккумулятор
Материал	ABS
Цвет	Черный
Аксессуары	крючок для ушей

Зарядный кейс с функцией стерилизации

Особенности

- ▶ Зарядка до 50 приемников и передатчиков.
- ▶ Интегрированная конструкция для зарядки и хранения — устройства можно хранить в футляре после зарядки, чтобы предотвратить потерю или повреждение.
- ▶ Множественная защита: короткое замыкание, перегрузка, перегрузка, напряжение и перегрев.
- ▶ Оснащен встроенными светодиодами ультрафиолетовой дезинфекции и озона.
- ▶ дезодорирующие функции.
- ▶ Компактная и легкая конструкция для удобной переноски и транспортировки.



Модель	TG-2601C
Потребляемая мощность	50W
Входное напряжение	200–240V/50–60Hz
Выходное напряжение	DC5V/10A
Точность	± 5%
Размер	420×157×350 мм
Зарядные слоты	50
Зарядный порт	2
Масса	3.49kg