

Конференц-система

Беспроводная конференц-система UC-880 с функцией отслеживания видео

Описание

Система UC-880 — это беспроводная цифровая система конференц-связи, предназначенная для обеспечения бесперебойной связи и контроль во время встреч. Он поддерживает до 200 устройств (1 пульт председателя и 199 делегатов) и несколько систем могут работать одновременно, используя разные частотные каналы. Это Система идеально подходит для сред, где эффективное общение и простота контроля имеют решающее значение, например, залы заседаний корпораций, правительственные встречи и большие конференции.



Пульт председателя UC-880C

Пульт участника UC-880D



Пульт председателя UC-890C

Пульт участника UC-890D

Особенности

- ▶ Данная система не требует какого-либо дополнительного оборудования и можно настроить непосредственно через меню хоста.
- ▶ Хост системы и ЖК-дисплей устройства стали более интуитивно понятными и удобными для пользователя.
- ▶ Поддержка протоколов камеры CAM-200, система может подключать несколько камер.
- ▶ Каждая система может одновременно управлять до 1 председателя и 199 пультов. использовать. В одной среде можно использовать несколько беспроводных конференц-систем.
- ▶ Используются одновременно с использованием разных частотных каналов. Каждая система может использовать до 1 председателя и 3 представителей.
- ▶ Хост поддерживает ручную адресацию.
- ▶ Режим разговора системы: «первым пришел — первым ушел», «последним пришел — первым ушел», ограниченный режим.
- ▶ Председатель имеет приоритетное управление функциями, которые можно использовать для управления.
- ▶ право говорить и контролировать атмосферу встречи.
- ▶ Устройство оснащено встроенным литий-полимерным аккумулятором большой емкости, который можно использовать непрерывно до 8 часов и может использоваться в течение 15 часов в режиме ожидания.



Технические характеристики системы

Модель	UC-880M
Полоса несущих частот	УВЧ600—690 МГц
Модуляция	FM
Эффективное рабочее расстояние	60 метров
Режим колебаний	Синтез частоты ФАПЧ с фазовой автоподстройкой частоты
Чувствительность	Когда отклонение равно 25 кГц, а входной сигнал составляет 6 дБв, сигнал/шум>60 дБ.
Пропускная способность	30MHz
Максимальное отклонение	±45 кГц
SNR	>105 дБ
T.H.D	<0.7% @1KHz
Диапазон частот	45 Гц—18 кГц (± 1 дБ)
Питаться от	AC110V—220V
Вес нетто	3.6Kg
Размер продукта	485X265X95MM
Модель	UC-880C/UC-880D/UC-890C/UC-890D
Выходное гнездо	Параллельные и не параллельные разъемы XLR 6.3.
Полоса несущих частот	УВЧ600—690 МГц
Режим колебаний	Синтез частоты ФАПЧ с фазовой автоподстройкой частоты
Гармоническое излучение	<-65 дБм
Пропускная способность	30MHz
Максимальное отклонение	±45 кГц
Звуковая голова	Конденсатор, однонаправленный
Выходная мощность РЧ	15MW
Батарея	Литиевая батарея 3,7 В/батарея 1,5 В
Текущее потребление	<150 мА
Непрерывное рабочее время	Около 10 часов